

● FEATURES

M'TEAM

1. 1.0MP / 1.3MP عالية الوضوح جودة الفيديو
2. نقل الفيديو من دون خسارة وأمبير؛ أمبير جودة الفيديو. تأخير HD.
3. هيكل اتصال نفس النظام التمثيلي الأصلي دون تغيير كابل
4. AHD 960 / D1 DVR / التناظرية H الكاميرا الامتثال
5. أكثر قبولاً، وبأسعار مماثلة لتلك التي التناظرية.

● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-AH11A	MVT-AH11B
الاستشعار	1/4 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P + OV9712 NVP2431H	1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P + NXP2430H SONY238
SIGNAL	PAL / NTSC	PAL / NTSC
إخراج الفيديو	HD- AHD / CVBS	HD- AHD / CVBS
بكسل فعالة	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)
دقيقة. إضاءة	0.05Lux @ 0.01 ILUX B / W اللون	0.05Lux @ 0.01 ILUX B / W اللون
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45.000s	4 / 25S ~ 1 / 45.000s
تردد الفيديو	1280 × 720 @ 50 720 × 1280 إطارا في الثانية. @ 60 إطارا في الثانية	1280 × 1024 @ 50 × 1280 إطارا في الثانية. @ 60 إطارا في الثانية
تزامن	داخلي	داخلي
إخراج الفيديو	قناة 1 / BNC HDAHD عالية الوضوح إخراج الفيديو CVBS	قناة 1 / BNC HDAHD عالية الوضوح إخراج الفيديو CVBS
BLC	اختياري	اختياري
OSD	اختياري	اختياري
AWB	التلقائي / دليل / يوم / ليلة	التلقائي / دليل / يوم / ليلة
اليوم ليلة	B / W / اللون / (ICR) السيارات	B / W / اللون / (ICR) السيارات
بعد انتقال	عبر كابل متحد المحور 3-75M أكثر من 500	عبر كابل متحد المحور 3-75M أكثر من 500
مصدر الطاقة	12V DC ± 10%	12V DC ± 10%

بيئة العمل	(أقل) لا التكثيف 30 ° C 60 + إلى ° C / 95% RH	(أقل) لا التكثيف 30 ° C 60 + إلى ° C / 95% RH
استهلاك الطاقة	4W MAX	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





AHD cam
+
AHD DVR

AHD cam
+
D1 DVR

Analog cam
+
D1 DVR

● FACTORY & OFFICE

M TEAM





□□□□□□□□ □□ □□□□ **AHD** □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□