

## ● FEATURES



- القرار 1) عالية الدقة 720 بكسل
- عدسة 12-2.8 مم (2)
- دعم (3) بو
- الوصيل للعب) P2P دعم برامج المشاركة (4)
- م 30 (5) للرؤية الليلية
- سنة الصمام 1 (6)
- مع م، لجنة الاتصالات الفدرالية، وشهادات (7) RoHS

## ● SPECS



نموذج	MVT-M2720
نوع المحس	" سوني الاستشعار Hi3518E + OV9712, 1/3"
ضغط قياسي	H.264, MPEG4, MJPEG
تيار الرئيسية	1280*720@30fps
سرعة المصراع	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s
ضغط الفيديو	ـ كيلوبت في الثانية ~ 32 16 Mbps
عدسة	ـ عدسة 12 مم بكسيل 2.8 ـ عدسة 3 م
نوع واجهة العدسة	(CS)
تبديل نظام ليلاً ونهاراً	الأشعة تحت الحمراء--قص
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	@Color 0.01 لوكس ب/ث
وضع الصورة	التشبع، والسطوع، ويمكن تعديل نسبة التباين باتفاقية الأنواع المهاجرة وأي متصرف
إنذار ذكي	IP كشف الحركة، وخسارة الفيديو، وقطع اتصال كبل الشبكة، وتعارض في عنوان
وظيفة الذاكرة	شبكة التخزين
بروتوكول شبكة الاتصال	P2P, RTP, RTSP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, SMTP, DNS، برنامج التعاون الفني/المملكة الفكرية، NTP
الوظيفة العامة	فلash-الوقاية، ضعف تيار، بيضات القلب، حماية كلمة المرور
واجهة الاتصال	منفذ إيرلن트 10/100 متر تواؤمي، 1ch RJ45
الصمام	30 المصابيح pcs
المسافة الأشعة تحت الحمراء	30 م

## ● PRODUCT PICTURE

MTEAM



## ● FACTORY & OFFICE

MTEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

