

M1880S-بو في النجوم إب كاميرا مفت mp وعاء 2 1080 h.265 منخفضة الإضاءة

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001 Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES

M-TEAM

- * 2MP / P قرار تصل 1080، IMX291، بالإضافة إلى سوني كموس Hi3516CV300 أدبوتس هيسيليكون دسب *
 - * سوبر الأداء الجيد في بيئة الإضاءة الخافتة، إضاءة منخفضة تحت 0.001 لوكس *
 - * تنسيق ضغط H.265
 - * 35 متر إر المسافة 2.8-12 *mp
- كاميرا إب النجوم ستار فس كاميرا مشتركة في بيئة الإضاءة الخافتة.**



The image shows a comparison between two camera types in a dimly lit room. The top row shows the 'XVR Common Camera' (left) and its resulting 'AHD' video feed (right), which is very dark and lacks detail. The bottom row shows the 'Starlight IP Camera' (left) and its resulting 'starlight ipc imx291' video feed (right), which is much clearer and shows more detail, including the flags on the table. The timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' is visible in the top right of the video feeds.

إذا كنت ترغب في عرض جودة الصورة الحقيقية من النجوم كاميرا إب، يرجى مراجعة أدناه سجل الفيديو عند مشاهدة الفيديو لاحظ بحرارة: يرجى الإعداد لاجب جودة الصورة إلى 1080.

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade, give you more reliable protection

IP66



● SPECS

MTEAM

نموذج	MVT-M1880S
نوع الاستشعار	1 / 2.8 " إضاءة منخفضة) IMX291 سوني كموس
DSP	Hi3516CV300
تنسيق الضغط	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
القرار	1080P 1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	12 ~ 2.8 mm مميغابيكسل هد (M12)
نوع واجهة العدسة	(M12)
ليلا ونهارا نظام التبديل	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
WDR	دعم دودر
الحد الأدنى من الإضاءة	0.001Lux
إعداد الصورة	التشيع، والسطوع، ونسبة التباين يمكن تعديلها من قبل كمس و متصفح إي
إنذار ذكي	كشف الحركة، وفقدان الفيديو، وانقطاع شبكة الكابل، والملكية الفكرية عنوان النزاع
وظيفة الذاكرة	تخزين الشبكة
بروتوكول الشبكة	رتب، رتسب، تكب / إب، هتتب، دكب، دنس، دنز، بابو، سمتب، نتب، P2P،
وظيفة عامة	فلاش الوقاية، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1ch rj45, 10m / 100m منافذ إيثرنت التكيف
يؤدي	قطع إر المصابيح 42
إر المسافة	35M
ONVIF	دعم ونيف 2.4

قوة
درجة حرارة التشغيل

محول الطاقة أو جعل يو على تمديد كابل الفيديو 1A / 12V دس
-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



صفة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.

▼ Shipping

M'TEAM





الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في www.mvteamcctv.com

اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي
المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف