FEATURES

الميزات الرئيسية:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 Pبكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح
• الفيديو القياسية CVBSمتابعة و HD-و
12-2.8 •mm (M12)، فاري البؤري للعدسة
•: IP66 تقييم للماء

• 75- 3 500 Mالدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من

• عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
• OSD دعم
• IC الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة

التطبيقات:
المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

SPECS

نموذج لا.	مفتاح مواصفات	
PAH21C	فاري البؤرية عدسة، (M12) mmمع 12-2.8 المسافة، IMالمصابيح، 35 IR Φ5 × 42PCS قوس مع كابل مدمج	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1.0M / 720P، مع IR قطع
PAH21H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H) 1.3M / 1024P، مع IR قطع
PAH21W		1/3 " CMOS(522 + HD8906) 2.0M / 1080P، مع IR قطع

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS