

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمان
2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن
3. DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح

نموذج	MVT-R58410	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
صورة الاستشعار	اللون " 1/4 المكمّل	اللون " 1/3 المكمّل	اللون " 1/3 المكمّل	اللون " 1/4 المكمّل	اللون " 1/3 المكمّل	سوني اتفاقية 1/3 مكافحة التصحر	سوني اتفاقية 1/3 مكافحة التصحر
تلفزيون النظام	PAL / NTSC						
دقة الصورة	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	720P	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)
أقصى القرار	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
الحد الأدنى لضاءة	نموذج: 0.0001 (0.1) لوكس B / W (OFF اللون نموذج: 0.003 (0.6) لوكس (السيناتور المتابعة (OFF) (السيناتور المتابعة					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N (إشارة Y)	GT58 ؛ dB					وGT65 ؛ DB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
توازن اللون الأبيض	ATW / AWC / 1800) في الهواء الطلق (K 4500 ~ 10500 ° K يدوي / في الهواء المغلقة (K 4500 ~ 8500 ° K)						
AGC	AUTO					سيارات / دليل / إيقاف	
BLC	على					ON / OFF	
التصحيح غاما	0.45						
نظام المزامنة	التزامن الداخلي						
إخراج الفيديو	1.0Vp 75 Ω						
الجهد الكهربى	DC12V (9V ~ 15V)						
بيئة التشغيل	-20° C ~ 60° C / 10% ~ 95% RH						

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

