

● FEATURES

M'TEAM

1080P@1 / 2.8" 2M CMOS 20fps 4.7mm 94.0dB DWDR

1. IR 7.0" 120°

Max. 25 / 1080P @ 30fps

2. 368 IT H.264; MJPEG

3. DWDR; ICR; DNR; 2D & 3D BLC

4. Web CMS

5. 300° / 0° 360° 0° 90°

6. 128; 4

7. ; ;

8. -10°C 50°C

9.

[PTZ IP](#)

● SPECS

M'TEAM

360° 90°	
----------	--

0.1° 50° / 0.1° 50° / s

IR 100°

128

128

4

4

4

4

4

4

4

SPEC

LINUX RTOS 32 DSP TI DM368

32M 128M DDR2

H.264 0,1-6Mbps

2.0 @ 25fps 1-25 FPS

顯示器	1920×720×1080.1280;
顯示器	640×360×480×270 352×288 320×240 352×192 320×192 288×192 256 192;
顯示器	IO 埠
顯示器	RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP
顯示器	Web OSD
SPEC	
顯示器	1/3"322 CMOS
顯示器	1920×1080
顯示器	
顯示器	58.16°-2.9°
顯示器	4.7 94
顯示器	20
顯示器	0.02LUX
顯示器	
顯示器	
IRCF	* /
顯示器	1.00.01
顯示器	DSP-8
顯示器	* / R / B UP DOWN
IRCF	* /
顯示器	
顯示器	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45
顯示器	1920 * 1080
顯示器	25/30 fps
顯示器	H.264 / MJPEG
顯示器	
ONVIF	ONVIF 2.4
顯示器	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
顯示器	0.2°50° / s
顯示器	0.2°50° / s
顯示器	200° / S
顯示器	360;0°90°
顯示器	Oriented- /
顯示器	128
顯示器	90° 180°
顯示器	355° 4
顯示器	4
顯示器	
顯示器	/ / / / Motif
顯示器	/ / / /
OSD	
顯示器	
顯示器	-20°C60°C
顯示器	0°95°
顯示器	IP66
顯示器	AC24V / 3A 40W IR
顯示器	6.5

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



