FEATURES

1080P 1/3“□□CMOS□20□□□□□□4.7□□□94.0□□□
WDR□□□□□□

1□7.0“□□□IR□□□120□
Max.25 / 30fps□@ 1080p□□□

2□TI 368□□□□□H.264□□□□; MJPEG□□□□□

3□DWDR□□/□□ICR□□DNR□2D&□□; 3D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□BLC

4□□□□□□□□□□□□□□□CMS

5□□□300°/ s□□□□□□□□□□□□0°□360°□□□□□□□□□0°□90°□□

6□□□□128; 4□□□□□□□□□

7□□□□□□□;□□□

8□□□□□□-10℃□+ 50℃

9□□□

IP□□□□□□

SPECS

□□□360°□□□□□90°□□□□ □□□□	
□□ □□□0.1°□220°/□□□□□□□□0.1°□180°/ s□□	
IR □□□□□100□□ □□□□□□□□□	
□□□□ □□□□□□□□	
128□□□□□□□□ □□;	
□□ □□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□	
4 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□	
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□; PTZ□□□	
□□ □□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□	
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	
□□□ TVS□□□	
□□□SPEC	
□□□□	□□□ LINUX RTOS□□□32□DSP□TI□□□DM368□
	□□□□□□ □□□□32M□□□128M DDR2□
□□□□	H.264 □□□□□□0.1M-6Mpbs□□□

□□□	2.0 □□□□@ 25fps□□□□□□□□□1-25 FPS□□□□;
□□□□	□□ □□1920×1080,1280×720;
	□□□□ 640×360480×270352×288320×240352×192320×192288×192256×192;
□□□□	□□ □□□IO□□□□IP□□□□□□□
□□□□	□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □IO□□□
	□□ □RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP□
	WEB□□□OSD□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
	□□□□UC2□□□□□□□VM6000 □□□□□□SDK□□□□□□□□□;
□□SPEC	
□□□	1/3“SONY 322 CMOS
	□□□1920×1080
□□□□	□□
□□	58.16°-2.9°□□□□□□
□□	□□4.7□□□ 94□□
□□	20□□□□□
□□□ □□	0.02LUX
□□	□□
SPEC FUNTION	WDR□□□
□□□	□□
IRCF□□	□□* /□□□□□
□□	□1.0□□□□□□0.01□□□□
□□□□	□□□□ □□□DSP-8□□
□□□	□□* /□□□R □□/ B□□□□□□UP□DOWN□
IRCF□□	□□* /□□□□□
□□	
□□□□	□10Base-T□/ 100BASE-TX□RJ45 □□□
□□□□□ □□□	1920 * 1080
□	25/30 fps□
□□□□	H.264 / MJPEG
□□□	□□
ONVIF	ONVIF 2.4□□□
□□	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
□□□□	□□0.2°□200°/□□
	□□□0.2°□100°/ s□□
□□□□	200°/ S
□□	□□ 360°□□□0□90°□□□□
□□□□	□□□□ □□/□□□□
□□	128□□□□ □□□□□□□□
□□□□	□□90°□ □□□□□180°
□□	355° □□□□4□□
□□	4□□
□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□ □□/□□/□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ □□/□□/□□/□□/□□□□□□□□□
OSD	□□□
□□	□□
□□	-20℃□+ 60℃
□□	0□95□□□□□□□
□□□□	IP66□ □□□□□□
□□□□	AC24V / 40W□IR □□
□□	6.5□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS