1080P 30X红外高速球MVT-NO904

FEATURES

以太网SPEC	
系统结构	嵌入式LINUX RTOS，双核32位DSP（TI达芬奇DM368）
	纯硬件压缩，看门狗，32M闪存，128M DDR2。
视频压缩	H.264压缩，双流（0.1M-6Mpbs可调）
帧率	200万像素25fps的@（全实时），支持1-25 FPS（可调）；
图像输出	主流：1920×1080,1280×720;
	子码流：640×360480×270352×288320×240352×192320×192288×192256×192;
报警功能	移动侦测和IO报警联动IP摄像机存储支持
网络功能	（后移动侦测和IO报警）中心警告，并支持图片弹出联动
	协议：RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP的
	WEB配置和OSD的支持下，实时记录，传输和播放，下载。
	免费UC2客户端软件支持，VM6000平台的支持，SDK为客户软件开发;
CAMERA SPEC	
传感器	1/3“CMOS松下
	分辨率1920×1080
扫描系统	进步
角度	58.16°-2.9°（广角远摄）
镜片	焦距4.3毫米~129.0毫米
放大	30倍的光学变焦
分钟。照明	0.02LUX
鸢尾花	汽车
SPEC FUNTION	WDR，隐私
白平衡	汽车
IRCF控制	自动* /手动（软）
焦距	~1.0米（长焦）~0.01米（宽）
信号处理	数字信号处理器DSP-8系统
白平衡	自动* /手动（R增益/ B增益，等级：UP DOWN~）
IRCF控制	自动* /手动（软）

规范	
以太网络	10BASE-T, / 100BASE-TX, RJ45连接器
最大分辨率想象	1920 * 1080
帧	25/30 fps的
图像压缩	H.264 / MJPEG
双码流	支持
ONVIF	ONVIF 2.4版本。
协议	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
手动速度	潘（0.2°~200°/ S）
	倾斜（0.2°~100°/ S）
预设速度	200°/ S
回转	连续360°，倾角0~90°自动翻转
速度比例	人性化的焦距/速度适应
预置	128个预置位，标题可以编辑
自动翻转	向下倾斜90°，自动翻转180°
扫描	355°可编程，4扫描
模式	4模式
上电动作	自动恢复到停电后，以前的云台和镜头状态
空闲运动	激活预设/平移/扫描/旅游/模式如果没有命令，在指定时间内
时间任务	自动激活预设/平移/扫描/游/不受预设的时间模式
OSD	内建的
隐私	支持
温度	-20℃~+ 60℃
湿度	0~95%（非冷凝）
防护等级	IP66，防雷，防浪涌
能量消耗	AC24V / 40W（上IR）
净重	6.5公斤

▼Sales Office and Sample room

▼Our factory and production workflow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Camera Test 2

Camera Test 1

Assembling

Soldering

Waterproof Test

Ageing Test

Packing

Ready for shipping

▼Trade Shows

联系我们:

如果您有任何问题，欢迎 联系我们。

您密切关注我们公司的高度赞赏。

欢迎登陆我们的官方网站 www.mvteamcctv.com 。