## FEATURES

1□□□IP66□□4“□□□□□□□□□360°□□□□□90°□□□□□□□□□□□□□□0.1°□300°/□□□□□□□□0.1°□180°/□□

2□□□10X□□□□□moduel□□□□□□□□□□□

3□128□□□□□4□□□□4□□□4□□□□□□□8
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□0.01°

4□□□□□□□□□□
□□□□

5□□□□□□□□□3D-NR

6□□□□□□□□□□□□□□

7□ 1/3□□□□□222□CMOS 200□□□/ 1080P□10□□□□□ICR

## SPECS

| □□□□ | |
|---|---|
| □□ □□ | □□0.2°□300℃/ s□□ |
| | □□□0.2°□180°/□□ |
| □□ □□ | DC 12V |
| □□ | □ □□ 360°□ □□ 0□90° □ □□□□ |
| □□ □□ | □ □ □□ □ □□□ □ □□□□ □ □□ |
| □□ | 128 □□□ □□ □□ □ □□ |
| □□□□ | □□ □□ 90°□ □ □□□□ 180° |
| □□ | 355°□□□□□ 4 □□ |
| □□ | 4 □□□ □ □ □□ □□ □ □ □ □ 180□ |
| □□ | 4 □□□ □ □□ &□□□; □□ □□ □ □□ □□ □ □□ |
| Romote □□ | RS485 |
| □□ □ □RS485□ | 2400/4800/9600/19200 BPS |
| ID □□ | 1-254 |
| □□ □□ | 6W |
| □□ | -10℃□+50℃/ -40℃□+60℃ □□ □□ &□□□; □□ □□□□ |

| | |
|---|---|
| □□ | □ □□□ □□□ □□ |
| □ □□ | 1.8□□ |
| CAM□□ | |
| □□□ | 1/3“ □□ 322 CMOS □□□+ SONY4191 ISP |
| | 1920 * 1080 |
| □□ | □ X10□□□ F = 5.1□□ □ 51□□ |
| □□ | APPR□ 55.2°□□□ □ 3.2°□□□□ |
| □□□ □□ | □□ □ 0.5 □□□ □ BW □ 0.1LUX |
| S / N □Y □□□ | 52□□ |
| □□ □□ | □□ |
| ICR | □□/□□ |
| DNR | □□ / □□ / □ / □□ / □ |
| HLC | □□ / □ |
| □□□ □□ | □□ |
| IRIS | □□ |
| FLIP | □□ □ □□ □□□□□□OFF □□ |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS