

● FEATURES

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection



● SPECS

M' TEAM

- 4.0mm CMOS sensor
- H.264 HP H.265 4MP @ 15fps 3MP @ 25fps
- IP66 Waterproof
- 6mm POE DC12V / 30mm
- RTSP FLASH Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
- PC
- ONVIF CMS NVR

●

	MVT-M1892	
	POE DC12V ONVIF 2.4 CMS	
	P2P PC	
		Hi3516D + OV4689
		1/3" CMOS
		0.01LUX / F1.2
		1 / 5S-1 / 50,000s
		IR-CUT
		D& N

規格	解析度	4MP@2592 * 1520@ 15FPS/3MP@2048 * 1520@ 25FPS
	コーデック	H.264 HP/H.265
	フレームレート	最大 25fps
	ビットレート	VBR / CBR
	ビットレート範囲	最低 1500kbps-8Mbps / 最高 50-1000kbps
	フレームサイズ	1-30fps
	フォーマット	MP4
機能	接続方式	QRコード / P2P / DDNS
	ストリーミング	RTSP / FLASH
	アプリ	QRコード / APP / iPhone / Android / WEB / IE / Safari / 各種ブラウザ
		NVR / CMS
	インターフェース	Onvif 2.4 / CMS / NVR
	電源	POE
	ネットワーク	IEEE802.3af
		P2P / RTP / RTSP / TCP / IP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / PPPoE / SMTP / NTP
オプション	カメラ	各種カメラ / NTP / PC / NVR / RTC / 各種カメラ / 各種カメラ
	カメラ接続	G.711A / U / 各種カメラ / 各種カメラ
	カメラ	NVR
	カメラ/カメラ	各種カメラ / 各種カメラ / FTP / 各種カメラ
		各種カメラ / IP / 各種カメラ / 各種カメラ / 各種カメラ

M' TEAM	接口	RJ-45 10 / 100Base-T
	接口	POE
	接口	接口/接口 G.711A/G.711U
	接口	接口
	接口	接口
	接口	接口
	接口	接口
	接口	接口
	接口	接口 01.接口 02.CMS接口; 03.IPCManager接口
	接口	接口接口接口接口接口Lable 接口
	接口	DC12V& POE
	接口	-10°C-50°C
	接口	10-90
	接口	2

▼ Packages



Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



M' TEAM 接口接口接口接口接口

▼ Shipping












www.mvteamcctv.com

www.mvteamcctv.com

www.mvteamcctv.com

www.mvteamcctv.com

www.mvteamcctv.com www.mvteamcctv.com CCTV