

[illegible]

照度 単位	0.02LUX
色温	6000K
画素数	1920/1080/30FPS
IRCF	100m*/1000000
画素数	1920/1080/30FPS
画素数	HIS3516C
画素数	100m*/1000R 100/ B1000000UP/DOWN
IRCF	100m*/1000000
DSP	HIS3516C + OV2715
IR	6000K
画素数	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45
画素数 単位	1920 * 1080
画素数	25/30 fps
画素数	H.264 / MJPEG
画素数	100m
ONVIF	ONVIF 2.4
画素数	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
画素数	0.2°/200°/100°
画素数	0.2°/100°/ s
画素数	200°/ S
画素数	360°/0°/90°/180°
画素数	10000 100/10000
画素数	1280000 1000000
画素数	90° 1000000/180°
画素数	355° 10000/1000
画素数	1000000 1000000
OSD	1000
画素数	1000
画素数	-20°C + 60°C
画素数	0/95000000
画素数	IP66 1000000
画素数	DC12V / 24W IR 100
画素数	2.5

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



