FEATURES

1080P 1/3“□□CMOS 10□□□□□□1920×1080,4.7□□□65.8□□□WDR□
□□

1□4□□□□□□□□□□60-70m

2□□/□□ICR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□□□□□0°□360°□□
□□□□□0°□90°□□
□□□□□□200°/□

4□□□□128
4□□□□□□□□
8□□□□□□□□

5□□□□□□□;□□□

6□□□

IP□□□□□□

SPECS

□□□360°□□□□□90°□□□□ □□□□	
□□ □□□0.1°□220°/□□□□□□□□0.1°□180°/ s□□	
IR □□□□□60 m□□ □□□□□□□□□	
□□□□ □□□□□□□□	
128□□□□□□□□ □□;	
□□ □□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□	
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□; PTZ□□□	
□□□ TVS□□□	
□□SPEC	
□□□	1 / 2.7“□OV2715,2.0M □□CMOS
	□□□1920×1080
□□□□	□□
□□	68°/ 6.7°□□□□□□
□□	□□5.1-51mm
□□	10□□□□□

□□□ □□	0.02LUX
□□	□□
□□□	□□/□□/□□/□□
IRCF□□	□□* /□□□□□
□□	□1.0□□□□□□0.01□□□□
□□□□	HIS3516C
□□□	□□* /□□□R □□/ B□□□□□□UP□DOWN□
IRCF□□	□□* /□□□□□
□□	
DSP	HIS3516C + OV2715
IR□□□	60□
□□□□	10BASE-T□ / 100BASE-TX□RJ45□□□
□□□□□ □□□	1920 * 1080
□	25/30 fps□
□□□□	H.264 / MJPEG
□□□	□□
ONVIF	ONVIF 2.4□□□
□□	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
□□□□	□□0.2°□200°/□□
	□□□0.2°□100°/ s□□
□□□□	200°/ S
□□	□□ 360°□□□0□90°□□□□
□□□□	□□□□ □□/□□□□
□□	128□□□□ □□□□□□□□
□□□□	□□90°□ □□□□□180°
□□	355° □□□□1□□
□□	1□□□□□ □□□□□□□□□
OSD	□□□
□□	□□
□□	-20℃□+ 60℃
□□	0□95□□□□□□
□□□□	IP66□ □□□□□□
□□□□	DC12V / 24W□IR □□
□□	2.5□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS