

360°90°	
0.1°220°/0.1°180°/ s	
IR 60 m	
128	
; PTZ	
TVS	
SPEC	
	1 / 2.3"AR0130 130CMOS
	68°/ 6.7°
	5.1-51mm
	10
	0.02LUX
	/ / /
IRCF	*/

解析度	1.0mm/0.01mm
型番	HIS3516C
動作モード	*/R / BUPDOWN
IRCF	*/
DSP	HIS3518A + AR0130
IR	60
ポート	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45
フレームレート	25/30 fps
コーデック	H.264 / MJPEG
圧縮率	
ONVIF	ONVIF 2.4
プロトコル	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
視野角	0.2°200°
ズーム	0.2°100°/ s
パン	200°/ S
回転	360°0°90°
ズームタイプ	光学ズーム/デジタルズーム
解像度	1280 x 720
視野角	90° 180°
傾斜	355° 1
傾斜タイプ	1 x 1
OSD	
動作温度	
動作湿度	-20°C + 60°C
寿命	0 95000h
防水	IP66
電源	DC12V / 24W IR
重量	2.5kg

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



