FEATURES

□□□□□
1. CMOS / CCD□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□3.□□□□□□□□

4.Low□□□□□□□□□□□□□□□Environment

5.Lightingproof□□

SPECS

□□□
•□□□10□□□□□
•□□□□@ 700TVL / 600TVL
•WDR□DWDR□□□/□□ICR□□DNR□2D&□□; 3D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□BLC
•MAX300°/ s□□□□□□360°□□□□
•□□128□□□□□4□□□□□□4□□□□4□□
•□□□□□□□□□□□□□□□□□
•1500V□□□□□;□□□□□□□□□-10□50℃□DC12V

□□	**MVT-MO5**
□□□□	□□□0.1°□300℃/ s□□
	□□□0.1°□180°/□□
□□	DC 12V
□□	□□360°□□□□□0□90°□□□□
□□□□	□□□□□□/□□□□
□□	128□□□□□□□□□□□
□□□□	□□90°□□□□□180°
□□	355°□□□□4□□
□□	4□□□□□□□□□□□□□□□□180□□□
□	4□□□
RTC	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	8□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□□
Romote□□	RS485
□□□□**RS485**□	2400/4800/9600/19200□□□
ID□□	1-254
□□□□	6W / 9W□□□□
□□	-10℃□+50℃
□□	□□□□□□
□□	1.3□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS

M'TEAM

□□□□□□□ **AHD** □□□□□□ □□□□