

● FEATURES

- 1) 可 OSD 可
- 2) 可 Speed(0.1°~220°/s)可 Speed(0.1°~180°/s)
- 3) 可 可 100 可
- 4) 可temp 可
- 5) 128 可
- 6) 可360 ° 可 90 ° 可 0.4 ° ~ 320 ° / s
- 7) 8 可 4 可 180 可
- 8) 4 可 可
- 9) 可
- 10) 可
- 11) 可
- 12) 可 OSD 可
- 13) 可
- 14) 可 可 Rs485可
- 15) 可 P
- 16) IP66 可
- 17) 可 TVS4000V 可

● SPECS

可 可	
可 可	可0.1 °可220 ° /s
可 可	可0.1 °可180 ° /s
可 可	220 ° /s
可	可 可 360 °可 可 0可90 ° 可 可
可 可	可 可 可 可 可 可 可
可	128 可 可 可 可
可	可 可 90 °可 可 180 °
可	355 ° 可 4 可
可 可	8 可 可 可 可
可	可
可 可	可 BNC 可
可 可	RS485
可 可 (RS485)	2400可4800可9600/19200 bps
ID 可	1可254
可	可 -10°C可+ 60°C
可	0可95%可
可 可	IP66 可 可 可-可 可 可 可
可 可	DC12V/5A
可 可	可 50W

°C	-10°C ~ + 60°C
mm	6.9 mm
Spec(20X,1080P)	
mm	1/3" Sony322 + 4191
mm	1920 * 1080
mm	mm x20mm f = 4.7 mm ~ 94.0 mm
mm	mm 55.2°(Wide) 3.2°(Tele)
mm mm	mm : 0.5 mm , BW : 0.1 mm
S/N (Y mm)	52dB
mm mm	mm
ICR	mm / mm
mm mm	mm / mm / mm / mm / mm
HLC	mm / mm
mm	mm / mm
mm mm	mm
mm	mm
mm	mm , mm mm-mm mm mm

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



www.mvteam.com

▼ Shipping

M'TEAM



□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ www.myteamcctv.com □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□.