FEATURES

1□□□□□□□□□□35□40□□□□□□□□□□□□

2□□□□□4“□□□□□□□□□360°□□□□□90°□□□□□□□□□□□□□□0.1°□300°/□□□□□□□□0.1°□180°/□□

3□□□10X□□□□□moduel□□□□□□□□□□□□

4□128□□□□□4□□□□4□□□4□□□□□□□8
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□0.01°

5□□□□□□□□□□□
□□□□

6□□□□□□□□□3D-NR

7□□□□□□□□□□□□□□

8□1/3□□□□□238□CMOS 1MP / 720P 10□□□□□ICR

SPECS

□□□□	
□□ □□	□□0.2°□300℃/ s□□
	□□□0.2°□180°/□□
□□ □□	DC 12V
□□	□ □□ 360°□ □□ 0□90° □ □□□□
□□ □□	□ □ □□ □ □□□ □ □□□□ □ □□
□□	128 □□□ □□ □□ □ □□
□□□□	□□ □□ 90°□ □ □□□□ 180°
□□	355°□□□□□ 4 □□
□□	4 □□□ □ □ □□ □□ □ □ □ □ 180□
□□	4 □□□ □ □□ &□□□; □□ □□ □ □□ □□ □ □□
Romote □□	RS485
□□ □ □RS485□	2400/4800/9600/19200 BPS

ID □□	1-254
□□ □□	6W
□□	-10℃□+50℃/ -40℃□+60℃ □□ □□ &□□□; □□ □□□□
□□	□ □□□ □□□ □□
□ □□	1.8□□
CAM SPEC	
□□□	1/3“ □□ 238 CMOS □□□+ NVP2431H
	1280×720
□□	□ X10□□□ F = 5.1□□ □ 51□□
□□	APPR□ 55.2°□□□ □ 3.2°□□□□
□□□ □□	□□ □ 0.5 □□□ □ BW □ 0.1LUX
S / N □Y □□□	52□□
□□ □□	□□
ICR	□□/□□
DNR	□□ / □□ / □ / □□ / □
HLC	□□ / □
□□	□□ / □
□□□ □□	□□
IRIS	□□
FLIP	□□ □ □□ □□□□□□OFF □□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS