□□□□□□ IP66 □□□ P2P IP □□·□ Camera(MVT-M17)

● FEATURES

M'TEAM

1) □□□□□ 720P/1MP,1024P/1.3MP,1080P/2MP,3MP,4MP

2□ □□ 6 □□ Lens(M12)

3) □□·□□□

4) □□ P2P □□□□□□□□□□□□□□□

5) □□ 30 □

6) 1 □□□

7□ □ CE□FCC□RoHS □□

● SPECS

M'TEAM

□□	MVT M1720	MVT M1724C	MVT M1780	MVT M1792
□□□ □□	Hi3518E + 1/4" CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3"CMOS Aptina130	Hi3516C + 1/3" CMOS □□ IMX323	Hi3516D + 1/3"CMOS OV4689
□□ □□	H.264 □□ □□□□□MPEG4□ MJPEG			
□□	7301 1280 * 720	9701 1280 * 960	1080P 1920 * 1080	4MP 2592*1520(15FPS) 3MP 2048*1520(25FPS)
□□ □□	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s			
□□ □□	32 kbps ~ 16Mbps			
□□	□□ 6 □□□□			
□□ □□ □□	(M12)			
□□ □ □□ □□ □□	□□□□			
□□ □□	ADPCM			

WDR	지원 Dvd
최저 조도	0.05 럭스 @Color，0.01 lux 흑백
접속 방식	익스플로어를 통한 접속 또는 전용 뷰어 CMS 및 IE 익스플
동작성 제어	위의 카메라 동작 소프트웨어 모든 클라이언트 및 IP 서버 지원
압축 방식	동작 지원
통신 방식	P2P、RTP、RTSP、TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP NTP
영상 저장	원격저장 및 로컬 저장이 모두 지원
통신 방식	1ch RJ45，10M/100M 이더넷 지원 인터넷
LED	36 개 × 5 미리 적외선
적외 거리	10 /
전원	12 볼트
IP 등급	IP66
전원	전원 및 영상 케이블 · 잭 일체형 방수 커넥 지원
	전원 및 전원 12V/1A 어댑 별도로

각사양사항

▼ Pictures

▼ 3-Aixs Bracket

3-Axis Bracket

90°

360°

▼ Size

103

186

Ø55

Ø50

Unit:mm

□□ MVTEAM IP □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

1□ □□□□ IP □□□□□ NVR□
2□ □□□□ IP □□□ IP □□□□
3□ □□□ IP □□□□□□□□
4□ □□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□
5) □□□□□□□□ NVR □□□□□□□□
6) IP □□□□□□□□□□□□
7) □□□□□□□□ · □□□□□□□□□□
8) DWDR □□□ MVTEAM IP □□□□ AHD □□□

▼Packages

Brand Camera Package   Neutral Camera Package   Brand DVR Package

□□□ MVTEAM □□□□□□□□□□□ □□□

▼Shipping

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□.
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□ **www.mvteamcctv.com**