## FEATURES



## 1080P, 1 / 2.8 "SONY Ex-View-2M CMOS, 20x optischer Zoom, 4,7 mm $\sim$ 94,0 mm, DWDR

1) IR-Bereich 7,0 "Speed Dome: 120m

Max.25 / 1080p @ 30fps

- 2) 368-IT-Lösung, H.264 & amp; amp; MJPEG Dual-Stream-Codierung
- 3) DWDR, Tag / Nacht (ICR), DNR (2D & amp; amp; 3D), Auto-Iris, Auto-Fokus, AWB, AGC, BLC
- 4) Mehr Netzwerk-Monitoring Web Viewer, CMS
- 5) Höchstgeschwindigkeit 300 ° Pan, Pan-End / 0 °  $\sim$  360 ° weiter, Neigungsbereich: 0 °  $\sim$  90 ° Flip-
- 6) Preset: 128; 4 Automatischer Scan-Pfad Reason
- 7) Surge & amp; amp; Wellenschutz
- 8) Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- 9) versiegelt

PTZ IP Video Adjust

SPECS

M'TEAM

Die Pfanne kontinuierliche Drehung um 360°, 90° Neigungsrotations mit Auto-Flip-

Horizontal Geschwindigkeit (0,1  $^{\circ}$  ~ 50  $^{\circ}$  / s), die vertikale Geschwindigkeit (0,1  $^{\circ}$  ~ 50  $^{\circ}$  / s)

IR Reichweite: über 100 m, Konstantstrom-Steuerung, Synchronschalter

Vermenschlichen Fokus und Geschwindigkeit Anteil

128 Presets (Titel können sein zusammen);

Turm auf Voreinstellungen, Geschwindigkeit & amp basiert; amp; voreingestellten Parkzeit kann konfiguriert w 4 Scanner, drücken Sie Scan zwischen links und rechts auf einen nominierten Grenze begrenzt Geschwindigkei Presets, Tour, Scan, Muster, Kameramodus und den Anzeigenamen usw.

Park Action-Funktion, kann Auto-Call-Presets oder Start-up-Tour, Muster und Scan- Kuppel nach Leerlauf für ein Speicher Speicherfunktion, eingebaute memorizer welche die Einstellungen der Kameraeinheit & amp speicher Anzeigen Funktion der Schwenk- / Neigeposition und Zoom, einen Hafen für die Versorgung Motion-Tracking ur Built-in TVS Wellenfest.

**SPEC Ethernet** 

Systemstruktur Eingebettet LINUX RTOS, Dual-Core 32-Bit-DSP (TI DaVinci DM368)

Reine Hardware-Kompression, Watchdog, 32M 128M DDR2 Flash.

Video-Kompression H.264 Komprimierung, Dualstream (einstellbar 0,1-6Mpbs)

Frame Rate 2.0 @ 25fps Megapixel (Echtzeit), volle Unterstützung 1-25 fps (einste

Main Flux:  $1920 \times 720 \times 1080,1280$ ;

Bildausgabe Unter Strom  $640 \times 360 \times 480 \times 270\ 352 \times 288\ 320 \times 240\ 352 \times 192$ 

192;

Warning Center und Links unterstützten Bild Pop-up (nach Bewegungs

Protokolle: RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP

Netzwerk-Funktion

Herunterladen.

Konfigurieren WEB OSD und unterstützt Echtzeit-Aufnahme, Übermitt

**CAMERA SPEC** 

Sensor Sony 1/3 "322 CMOS-

Auflösung 1920 × 1080

Scannen Progressive

Winkel 58.16  $^{\circ}$  -2,9  $^{\circ}$  (Weit Tele) Linse 4. Brennweite 7mm  $\sim$  94mm Zoomen Optischem 20fach-Zoom

Minute Beleuchtung 0.02LUX Schwertlilie Auto Weißabgleich Auto

IRCF Steuerelemente \* Auto / Manuell (weich)

Brennweite  $\sim 1.0 \text{ m (Tele)} \sim 0.01 \text{ m (Breite)}$ 

Signalverarbeitung Das digitale Signal Prozessor DSP-8-System

\* Auto / Manu (R Gain / B-Gain, Level: UP DOWN ∼)

IRCF Steuerelemente \* Auto / Manuell (weich)

Spezifikation

Gang-Schaltgetriebe

Ethernet 10Base-T, / 100Base-TX RJ45 Steckverbinder

Max Stellen Sie sich vor Auflösung

Rahmen

25/30 fps

Komprimierte

Turbofan

ONVIF

ONVIF

Description

1920 \* 1080P

25/30 fps

H.264 / MJPEG

Unterstützung

ONVIF 2.4 Ver.

Protokolle TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP

Pfanne  $(0,2 ° \sim 50 ° / s)$ Tilt  $(0,2 ° \sim 50 ° / s)$ 

Festdrehzahl 200 ° / S

Rotation Kontinuierliche 360; tilt 0 ~ 90 ° Auto-Flip-

Anteil Geschwindigkeit Menschen Oriented- Brennweite / Drehzahlanpassung

Preset 128 vorgegeben, Wie kann bearbeitet werden Auto-Flip- Abwärtsneigung von 90 °, mit Selbst-Flip 180 °

Scan 355 ° programmierbare 4SCan

Modell 4 Modelle

Schalten Sie Aktion Auto Wiederherstellung PTZ-und Objektiv-Status nach einer früheren :
Verlangsamte Bewegung Aktivieren Preset / Pan / Scan / tour / Motiv, wenn es keinen Befehl im

Task-Zeit Automatische Aktivierung Preset / Pan / Scan / Rundgang / Pattern du

OSD Built-in

Intimität Unterstützung

Temperatur Luftfeuchtigkeit Schutzart Energieverbrauch Netto-Gewicht -20 °C  $\sim$  60 °C 0  $\sim$  95% (nicht kondensierend) IP66, Blitzdicht, stoßfest AC24V / 3A 40W (IR am) 6,5 kg

## PRODUCT PICTURE

MYTEAM



## FACTORY & OFFICE















• EXHIBITIONS M'TEAM

