FEATURES

Haupteigenschaften:

• 1.0M1.3M / 2.0M Pixel volle Echtzeit optional, Höchste Auflösung 1080P
• Folge HD und CVBS Videostandard
• 2.8-12mm Vario-Objektiv

• Unterstützung Übertragungsdistanz über 500M unter Voll 75- 3 Koaxialkabel ohne Verlust

• High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung
• Unterstützung OSD-Menü

Anwendungs Orte:
Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

SPECS

Modell Nein.	Taste Technische Daten	
PAH29C	mit 2.8-12mm (M12) variabler Brenn Objektiv, 36pcs × Φ5 IR LEDs, 30m IR Entfernung	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1,0 M / 720P, mit IR SCHNEIDEN
PAH29H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, mit IR SCHNEIDEN
PAH29W		1/3 " CMOS(522 + HD8906) 2.0M / 1080P, mit IR SCHNEIDEN

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE