# 32CH 720P / 960P / 1080P P2P CCTV Hybrid NVR (MVT-N6532)

## FEATURES

1.Support P2P-Funktion; Leicht Überwachung über PC, iPhone und Andriod Mobiltelefon (Handy APP: Qmeye).
2.Support fern Wiedergabe des aufgezeichneten Video in NVR von PC und Handy
3.Die gleichen Client Software können verschiedene Arten Sicherheits-Kameras verwalten .
4.Support Software-Update, Stützen Sie 20 Sprachen
5-Unterstützung ONVIF

## SPECS

| Modell | MVT-N6532 |
|---|---|
| Betrieb | Eingebettet Linux |
| Bildbearbeitungssteuer | Bild bearbeiten einstellbar, sowohl veränderbare und fixieren Strom optional |
| Doppelstrom | Kann in jeden Kanal eingestellt werden |
| Video-Standard | 1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S Bilder / Sekunde |
| Monitor-Bildqualität | 1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) |
| Bild dynamischen Erkennungs | Mehrere Erfassungsbereiche können Level 6 Empfindlichkeit installiert werden (IPC) |
| Bildwiedergabequalität | 8ch 1080P Echtzeit /16ch 720P/960P Echtzeit-synchrone Wiedergabe |
| Video-Modus | Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslöser Videomodus (Bedarf) IPC Trägerteil |
| Backup-Modus | U Festplatte, USB-mobile Festplatte, USB-burn, Netzwerkspeicher und Backup- |
| Betriebsmodus | Maus |
| lokal anmelden | admin und Kennwort |
| Aufnahme speichern | lokale Festplatte und Netzwerk- |

| | | |
|---|---|---|
| **Externe Schnittstelle** | **Video-Eingang** | 1080P (1920 × 1080) IP-Kamera |
| | **Video-Ausgang** | 1ch VGA + HDMI + 1ch 1TV |
| | **Audioausgang** | 1ch RCA-Audioausgang |
| | **Netzwerkschnittstelle** | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv |
| | **USB-Port anschließen** | 2 x USB-Port anschließen |
| | **Drahtlose Schnittstelle** | Unterstützung externer USB-und 3G-Geräte |
| | **RS485** | RS485 * 1 |
| | **Alarmeingang** | 4ch |
| | **Alarmausgang** | 1ch |
| **Festplatte** | **HDD-Anschluss** | 2 SATA HDD-Anschluss |
| | **Maximale Kapazität** | Maximal 3 TB SATA jeweils |
| **Handy-Überwachung** | | iOS.Androide |
| **Power** | | 12V / 4A |
| **Arbeitstemperatur** | | -10℃~ +55℃ |
| **Arbeitsfeuchtigkeit** | | 10%-90% |
| **NVR Größe** | | 380mm × 295mm × 55mm |
| **Gewicht** | | 2.7kg (ohne Festplatte) |

## PRODUCT PICTURE

## P2P-Funktion AV orteile:

* Kein stabiler IP-Adresse benötigt

* Kein DDNS Setup benötigt

*** Keine Router-Setup erforderlich**

*** Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

## P2P FUNCTION

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS