Besten DVR-Recorder kaufen 4MP Five in One 4CH CCTV-Hybriden DVR(6704H400)

PRODUCT PICTURE

M'TEAM



• FEATURES M'TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset





New humanized
User Interface

System come with 28 kinds of languages






Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD





Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records







DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable





SPECS

MYTEAM

1-4MP(2048*1536) Hybrid-DVR, Unterstützung 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP und 2MP, 1.3MP, 1MP CVI Kameras.

2 verschiedene Modi optional:

- (1) AHD / TVI:4CH 3MP@25fps Aufnahme, 2CH 3MP Wiedergabe;
- (2) AHD / TVI:4CH 4MP@12fps Aufnahme, 4CH 4MP Wiedergabe;

- (3) AHD/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps Aufnahme, 4CH 1080p Wiedergabe;
- (4) HVR:2CH 3MP@25fps Analog + 2CH 3MP@25fps IP-Aufnahme, 2CH 3MP@25fps Wiedergabe;
- (5) NVR:8CH 1080P@25fps IP-Aufzeichnung, 4CH 1080P@25fps Wiedergabe;
- (6) NVR:4CH 3MP@25fps IP-Aufzeichnung, 4CH 3MP@25fps Wiedergabe;
- (7) NVR:4CH 5MP@25fps IP-Aufzeichnung, 2CH 5MP@25fps Wiedergabe;
- 3-Support P2P remote-Ansicht auf Handy und PC

| Das Modell | | 6704H 400 |
|--|--------------------------------|--|
| Kompression | | H. 264 Komprimierungsstandard |
| Betrieb | | Embedded Linux |
| Die Codierung des Image- Steuerelements | | Bildbearbeitung, Variablen und Fix optional stream |
| Dual-stream | | Sie können jeden Kanal konfigurieren. |
| Auflösung | | 4MP(2560*1440),3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720 P |
| Dynamische Erkennung von Bild | | Eine Vielzahl von Erfassungsbereiche in jedem Kanal |
| Hybrid | | AHD, TVI, CVI, IP, CVBS |
| Video-Modus | | Manuelle, automatische und dynamische Überwachung, video-Modus eine Alarmauslösung |
| Backup-Modus | | Auf Festplatte, ein tragbares USB-Laufwerk, USB-Recording, Netzwerkspeicher und backup |
| Betriebsart | | Die Maus, Remote control,Frontplatte |
| Melden Sie sich lokal | | Admin und Passwort |
| Aufnahme zu speichern | | lokale Festplatte und Netzwerk |
| Externe Schnittstelle | Video-Eingang | 4xBNC |
| | Audio-Eingang | 4 xRCA |
| | Die Netzwerk- Schnittstelle | 10/100 m Base-T Ethernet (RJ-45) |
| | USB-Anschluss | 2 USB 2.0 |
| | RS485 | RS485 * 1 |
| | Alarmeingang | # |
| | Alarmausgang | # |
| | Interne Festplatte | 1 SATA-HDD |
| | Maximale Kapazität | Die maximale 4TB SATA |
| Handy-Überwachung | | Support für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android |
| Stromversorgung | | 12V /2(A) |
| Die Größe des DVR | | 255 * 45 * 235 mm |
| Das Gewicht der | | < 2,7 kg (ohne Festplatte) |
| IN TO | | |

Weitere DVRs:



Kontaktieren Sie uns:

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht Kontaktieren Sie uns.

Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Gesellschaft ist sehr geschätzt.

Wir laden Sie ein, auf unserer offiziellen Website <u>www.mvteamcctv.com</u> Zum Anzeigen der <u>Video-Demonstrationen,Produktkatalog herunterladen</u> und lesen Sie <u>CCTV-technische Artikel</u>.