

## FEATURES



1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Gute Bildqualität und günstigen Preis
3. Weit kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Erweiterte CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

## SPECS



Modell	MVT-R7341O	MVT-R7341F	MVT-R7341Z	MVT-R7341E	MVT-R7341A
Bildsensor	1/4 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-	1/4 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-
TV-System	PAL / NTSC				
Bildauflösung	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	720P
Horizontale Auflösung	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Minimale Beleuchtungseinrichtung	Farbe Modell: 0,003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), S / W-Modell: 0,0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)				
S / N (Signal Y)	> 58 dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Outdoor (1800 ° K ~ 10,500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K)				
AGC	AUTO				
BLC	AM				
Gamma Einstellen	0,45				
Synchronisationssystem	Interne Synchronisation				
Video-Ausgang	1,0 Vss, 75Ω				
Spannung	DC12V (9V ~ 15V)				
Operating Enviroment	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH				



## New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Φ5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Φ5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Φ5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Φ5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Φ5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Φ5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Φ5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Φ5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



Für weitere Informationen Analog Produkte Willkommen zu besuchen [FAQ](#)