HD CCTV Tester 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI Kamera-Videotester mit 5 Zoll LCD-Bildschirm

FEATURES

M'TEAM

* 5 "TFT - LCD HD-Bildschirm
* Auflösung: 800 * 480
* Mehrsprachiges OSD-Menü
* Die Helligkeit / Kontrast / Farbsättigung des Displays ist einstellbar
* Ausgangsleistung: DC 12V / 1A für AHD-, TVI- und CVI-Kameras;

  DC 5V / 1A Ausgangsleistung für LED-Notbeleuchtung und Aufladen von Mobiltelefonen
* Eingebauter Lithium-Ionen-Akku mit 2600 mAH
* Unterstützt AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) Kameratest basierend auf Koaxialkabel
* Unterstützt den PTZ RS485-Test
* Erweiterte Funktionen: HD-Videotest; Anzeige PAL / NTSC; Audiotest; Netzwerkkabeltest
* Unterstützt HDMI 1.0-Eingang, VGA-Eingang zum Anschluss eines DVR
* Unterstützt den BNC-Ausgang

SPECS

Videotest	
Videosystem	NTSC / PAL (automatische Anpassung)
Videoebene	1VPP
Anzeigebildschirm	5 Zoll LCD 800 * 480 Auflösung
Bildschirmeinstellung	Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung der Videoanzeige einstellbar
Video Eingang / Ausgang	HDMI 1.0 / VGA / BNC-Eingang; 1ch BNC-Ausgang
Kamera / VGA / HDMI-Test	
SD-Signal Format	NTSC, PAL
HD-Videosignal	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Auflösung	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
VGA / HDMI-Test	Unterstützt den VGA / HDMI 1.0-Videoeingang zum Anschließen des DVR, maximale Auflösung bis zu 1920x1080.
Leistung	
Leistung	DC 12V / 1A für Kameras
	USBX1 DV 5V / 1A
Audiotest	
Audiotest	Audiosignal eingeben und über den internen Lautsprecher wiedergeben
Netzteil	
Externe Stromversorgung	DC 5 V (1A)
Batteriebetrieben	Eingebaute 18650 2600mAh Batterie X 2
Aufladen	Ladezeit 3-4 Stunden Akkulaufzeit 11 Stunden
Energiesparfunktionen	Energiesparende Anzeige der Batteriekapazität
Systemeinstellungen	
Spracheinstellungen	Chinesisch, Englisch vom Benutzer wählbar
Automatische Abschaltung	Deaktivieren Sie / 5-60 Minuten
Kabeltest	
UTP-Kabeltester	Anzeige UTP Kabel Verbindung Status, Kabel Art und das Sequenz von Leitungen wie Gut wie lesen das Nummer von das Prüfung Box.
PTZ-Controller	RS485, kompatibel mit den Protokollen PELCO-D / P Baudrate: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Arbeitsumgebung und Spezifikationen	
Arbeitstemperatur	-10 ℃ ~ + 50
Luftfeuchtigkeit	30% ~ 90%

PRODUCT PICTURE

CCTV Tester

Buttons & Ports

Package & Accessories

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren Kontaktiere uns.

Ihre enge Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Herzlich willkommen auf unserer offiziellen Website www.mvteamcctv.com sehen Video-Demos.herunterladen

Produktkatalog und lese CCTV-Fachartikel.