FEATURES

Haupteigenschaften:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M Pixel volle Realzeit optional, höchste Auflösung 1080P
• HD- und CVBS-Videostandard folgen
• 2.8-12mm (M12) var-fokale Linse
• Wasserbeständige Rate: IP66

• Übertragungsstrecke über 500M unter allgemeinem 75-3 Koaxialkabel ohne Verlust unterstützen

• Hochgeschwindigkeits-, Fern-, Echtzeit-Übertragung
• OSD-Menü unterstützen
• mit ICR-Umschaltung, um Tag- und Nachtüberwachung zu erreichen

• Gebrauchte echt importierte 3. Generation IR-LEDs und Megapixel-High-Definition-Objektiv, wurden diese Kameras als große Leistung in Farbwiederherstellung, Bilddefinition und Nachtbetrachtung vorgestellt.

Bewerbungsorte:
Bewerben Sie sich an die Finanz-, Supermarkt-, Telekommunikations-, Regierung, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

SPECS

Modell	MVT-AH26A	MVT-AH26N
Sensor	1/4 "CMOS pixelplus 1,0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
SIGNAL	PAL / NTCS	
Video-Ausgang	HD-AHD / CVBS	
Effektive Pixel	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)
Min. Erleuchtung	0.01Lux F1.2	
Verschluss	4 / 25s ~ 1 / 45.000s	
Synchronisation	Intern	
Video-Ausgang	1-Kanal BNC HDAHD / CVBS High Definition Videoausgang	
BLC	optional	

OSD	optional
AWB	Automatisch / manuell / Tag / Nacht
Tag Nacht	Auto (ICR) / Farbe / B / W
Übertragungsabstand	Über 500m über 75-3 Koaxialkabel
Energieversorgung	DC 12V ± 10%
Arbeitsumfeld	30 ° C ~ + 60 ° C / Weniger als 95% RH (keine Kondensation)
Energieverbrauch	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS