

Innenhaube 1080P 2MP Metallgehäuse IMX291 IP Starlight Kamera MVT-M3580S

FEATURES

M'TEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, Auflösung bis zu 1080P / 2MP
- * Super gute Leistung in schlechten Lichtverhältnissen, geringe Beleuchtung unter 0.001Lux
- * H.265 Kompressionsformat
- * 3MP 2.8-12mm varioobjektiv, 35m IR distanz

Starlight IP-Kamera VS Common Kamera in Schwachlichtumgebung.



XVR Common Camera →

Starlight IP Camera →

Wenn Sie die tatsächliche Bildqualität der Starlight IP-Kamera sehen möchten, überprüfen Sie bitte die Videoaufzeichnung.

Bitte beachten Sie: Bitte stellen Sie die Bildqualität des Players beim Ansehen des Videos auf 1080p ein.



Produktbilder

▼ Installation View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Side View

M'TEAM



▼ Bottom View

M'TEAM



Modell	MVT-M3580S
Sensorart	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (geringe Ausleuchtung)
DSP	Hi3516CV300
Komprimierungsformat	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Auflösung	1080p 1920 * 1080
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32 Kbps ~ 16 Mbps
Linse	Megapixel HD 6mm Objektiv (CS)
Lens Schnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht Schaltersystem	IR-SCHNITT
Audiokomprimierung	ADPCM
WDR	Unterstütze DWDR
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrastverhältnis können durch CMS und eingestellt werden IE Browser
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Videoverlust, Netzkabeltrennung und IP Adresskonflikt
Speicherfunktion	Netzwerkspeicher
Netzwerkprotokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktion	Flash-Prävention, Doppel-Stream, Herzschlag, Passwortschutz
Kommunikationsinterface	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet Ports adaptiv
LED	12 Stück IR-LEDs
IR-Abstand	10m
ONVIF	Unterstützung ONVIF 2.4
Leistung	DC 12V / 1A Netzteil oder machen POE auf Verlängerung Videokabel
Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 50 ° C



Paket: MVTEAM Marke Box oder Netural Box oder spezifiziert von Kunde.



Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen an die Wahl der beste Versandart.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen zu **[Kontaktiere uns](#)**.

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website **www.mvteamcctv.com** um Videodemos anzusehen, den Produktkatalog herunterzuladen und technische Artikel zu CCTV zu lesen