

Haupteigenschaften:

1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Nizza Bildqualität und günstigen Preis
3. weitgehend kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Advanced CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

Anwendung Places

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen

und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Modell	MVT-D3041O	MVT-D3041F	MVT-D3041Z	MVT-D3041E	MVT-D3041A
Bildsensor	1/4 "Farb-CMOS-	1/3 "Farb-CMOS-	1/3 "Farb-CMOS-	1/4 "Farb-CMOS-	1/3 "Farb-CMOS-
TV-System	PAL / NTSC				
Bildauflösung	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	720P
Horizontale Auflösung	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Minimale Beleuchtungseinrichtung	Farbe Modell: 0,003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), S / W-Modell: 0,0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)				
S / N (Signal Y)	> 58 dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Outdoor (1800 ° K ~ 10,500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K)				
AGC	AUTO				

BLC	AM
Gamma Einstellen	0,45
Synchronisationssystem	Interne Synchronisation
Video-Ausgang	1,0 Vss, 75Ω
Spannung	DC12V (9V ~ 15V)
Operating Enviroment	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

