## FEATURES

1)Auflösung HD 720p
(2) 2,8-12 mm Objektiv
(3) Unterstützung Onvif, POE
4) Unterstützung P2P (Stecker zu spielen)
(5) Nachtsicht 30 M
(6) 1 Jahr Garantie
(7) mit CE, FCC, RoHS Zertifikate

## SPECS

| Modell | MVT-M2920 |
|---|---|
| Sensortyp | Hi3518C + OV9712, 1/4" CMOS-sensor |
| Standard zu komprimieren | H. 264 Main Profile, MPEG4, MJPEG |
| Main-Stream | 1280*720@30fps |
| Verschlusszeit | 1/50(1/60) ~ 1/100.000 s |
| Video-Kompression | 32 KBit/s ~ 16Mbps |
| Objektiv | 3M Pixel 2,8 ~ 12 mm Objektiv |
| Objektiv-Schnittstellentyp | (M12) |
| Tag und Nacht Switch-system | IR-CUT |
| Audio-Kompression | ADPCM |
| Minimale Beleuchtung | 0,05 Lux @Color, 0,01 Lux s/w |
| Bildeinstellung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast-Verhältnis von CMS und IE Browser eingestellt werden |
| Intelligente alarm | Bewegungserkennung, Videoverlust, Trennung vom Netzwerk Kabel und IP-Adressenkonflikt |
| Memory-Funktion | Netzwerkspeicher |
| Netzwerkprotokoll | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Allgemeine Funktion | Blitz-Prävention, Stream, Herzschlag, Passwort-Schutz |
| Kommunikations-Schnittstelle | 1CH RJ45, 10 / 100M Ethernet ports adaptiv |
| LED | 36pcs leds |
| IR Reichweite | 30m |
| IP-Klasse | |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

# EXHIBITIONS