

Eigenschaften:

1. CMOS / CCD-Sensor
- 2.Signal unkomprimiert, Transport über ein Koaxialkabel
- 3.Easy zum zu verbinden, Plug and Play
- 4.Low Temperaturschutz Funktion, geeignet für verschiedene environment
- 5.Lightingproof Design

Spezifikation:

- Leistungsstarker 10fach optischem Zoom
- Hohe Auflösung @ 700TVL / 600TVL
- WDR (DWDR), Tag / Nacht (ICR), DNR (2D & 3D) Auto-Iris, Auto-Fokus, AWB, AGC, BLC
- Max300 ° / s Schwenkgeschwindigkeit, Kontinuierliche 360 ° Schwenkdrehung
- Bis zu 128 Presets, 4 Auto Scan, 4-Tour, 4 Muster
- Schalten Sie Aktion, Idle Motion, Task-Unterstützung
- 1500V Wave & Überspannungsschutz, Temperatur: -10 ~50 ° C, DC12V

Modell	MVT-M05
Manuelle Drehzahl	Pfanne(0,1 & deg;~300 ° / s)
	Tilt(0,1 & deg;~180 ° / s)
Energieversorgung	DC 12V
Rotation	Schwenkbereich 360 ° kontinuierlich Neige 0~90 ° Auto-Flip-
Drehzahlverhältnis	personenorientierte Brennweite / Drehzahlanpassung
Preset	128 Preset kann Titel bearbeitet werden
Auto-Flip-	Tilt 90 ° , mit Auto-Flip 180 °
Scan	355 ° programmierbar, 4-Scan
Pattern	4 Muster und jede Rekordzeit nicht weniger als 180s
Tour	4-Tour
RTC	Echtzeitfunktion, kann Auto-Funktion eingestellt
Anzeigefeld	8 programmierbare Zonen mit dem editable Titel

Temperaturanzeige	Niedertemperatur-Schutzfunktion
Remote Steuern	RS485
Baudrate (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID-Bereich	1-254
Energieverbrauch	6W / 9W (IR an)
Temperatur	-10°C ~+50°C
Installation	Wand mont, Anhänger
Nettogewicht	1.3kg

PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ