

- (1) integrierte OSD-Menü, können Informationen und Parameter der Kuppel durch Menü ändern, auch können eingestellt und rufen Voreinstellungen, Tour, Scan, Muster, Kamera-Modus und Anzeigename usw..
- (2) horizontale Speed(0.1°~220°/s), vertikale Speed(0.1°~180°/s)
- (3) IR-Reichweite: mehr als 100 m, konstante Stromregelung, synchrone Schalter
- (4) Bildschirm Anzeige Position von Pan/Tilt, zoom, temp in Richtung Lable, Zeit und Datum.
- 5) 128 Presets (Titel können eingestellt werden); Tour basiert auf Voreinstellungen, Geschwindigkeit & Park Zeit Presets eingestellt werden.
- (6) Pan kontinuierlich, 360 ° Neigung 90 °-Drehung, Auto-Flip, manuelle Geschwindigkeit: 0,4 ° ~ 320 ° / s.
- 7) 8 programmierbare Zonen, 4 Muster und jede Rekordzeit ist nicht weniger als 180 s.
- 8) 4 Scannen, Scan zwischen linken und rechten Limite ernannten Geschwindigkeit zu unterstützen.
- (9) Auto-Scan-Funktion, und zur gleichen Zeit, Kuppel kann noch vergrößern, Tilt
- (10) im Fokus und Geschwindigkeit proportional.
- (11) Park Aktion, können Auto-Funktionsaufruf Presets oder Start-up-Tour, Muster und Scan nach Kuppel im Leerlauf für einen bestimmten Zeitraum hinweg
- (12) Real-Time Funktion preset, Scannen usw. Aktion läuft basierend auf Zeitabschnitte, die Voreinstellung von OSD-Menü.
- (13) Temperatur Anzeigefunktion, die Temperatur im Inneren der Kuppel überblicken kann.
- (14) Kommunikation (Unterstützung Rs485, Manchester, BIPHASE-Code, Koaxial Videoüberwachung).
- (15) integrierte Multi-Protokolle und voll kompatibel mit PELCO-D PELCO-P
- (16) ganztägige Schutzabdeckung IP66, integrierte konstanten Temperatur Gerät.
- (17) integrierte TVS4000V Blitz-Beweis, Überspannungsschutz-Proof und Welle-Nachweis.

| PTZ Spezifikationen | |
|-------------------------|--|
| Manuell Geschwindigkeit | Pan 0,1 °~220 ° / s |
| | Tilt 0,1 °~180 ° / s |
| Preset Geschwindigkeit | 220 ° / s |
| Rotation | Pan kontinuierlich 360°, Kippen Sie 0~90° mit Auto-flip |
| Geschwindigkeit Anteil | Als die Länge der Fokus, An automatische Anpassung die Geschwindigkeit |
| Preset | 128 Voreinstellung, Titel kann werden bearbeitet |
| Auto-flip | Tilt nach unten 90° mit Auto-flip 180° |
| Scan | 355 ° programmierbar, 4 Scan |
| Anzeige Zone | 8 programmierbare Zonen mit bearbeitet werden Titel |
| Decoder | Built-in |
| Video Ausgabe | Weiblich BNC , AHD |
| Entlegene Steuerung | RS485 |
| Baud Preis (RS485) | 2400~4800~9600/19200 Bit/s |
| ID Angebot | 1~254 |
| Temperatur | Im freien -10°C~+ 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95 %~Kondensation |
| Schutz Klasse | IP66, Blitz-Nachweis, Überspannungsschutz-Nachweis, Welle-Nachweis, den ganzen Tag zu verteidigen Abdeckung, |

| | |
|---------------------|---|
| Macht Versorgung | DC12V/5A |
| Macht Verbrauch | Im freien 50W |
| Temperatur | -10°C ~ + 60°C |
| Brutto Gewicht | 6,9 kg |
| Cam Spec(20X,1080p) | |
| Sensor | 1/3" Sony322 + 4191 1920 * 1080 |
| OPTIK | Optische X20, f = 4.7 mm ~ 94,0 mm |
| Winkel | APPr. 55.2°(Wide) An 3.2°(Tele) |
| Min. Beleuchtung | Farbe : 0,5 Lux , BW : 0,1 lux |
| S/N (Y -Signal) | 52dB(a) |
| Weiß Balance | Auto |
| ICR | Manuell/ Auto |
| DNR | Auto / Ab / Low / Mitte / Hoch |
| HLC | Ab / Auf |
| Defog | Ab / Auf |
| Max Zu gewinnen | Auto |
| IRIS | Auto |
| FLIP | Vertikal , Horizontale , Vertikal-Horizontal AUS Wählbare |

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Marke oder Neutral-Box oder gemäß Kunden.

▼ Shipping

M'TEAM



Versand: Auf der Grundlage der Ihre Anforderungen die besten Versand Weg zu wählen.

Kontaktieren Sie uns:

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen [Kontaktieren Sie uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen sehr zu schätzen.

Herzlich Willkommen Sie auf unserer offiziellen Website besuchen www.mvteamcctv.com Anzeigen [Video-demos](#), download [Produkt-Katalog](#) und lesen Sie [CCTV-Fachartikel](#).