Niedrige Beleuchtung H.265 1080P 2MP POE im Freien Starlight IP Kamera MVT-M1880S

FEATURES

M'TEAM

* Adpots Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, Auflösung bis zu 1080P / 2MP
* Super gute Leistung in schlechten Lichtverhältnissen, geringe Beleuchtung unter 0.001Lux
* H.265 Kompressionsformat
* 3MP 2.8-12mm varioobjektiv, 35m IR distanz

Starlight IP-Kamera VS Common Kamera in Schwachlichtumgebung.

Wenn Sie die tatsächliche Bildqualität der Starlight IP-Kamera sehen möchten, überprüfen Sie bitte die Videoaufzeichnung.

Bitte beachten Sie: Bitte stellen Sie die Bildqualität des Players beim Ansehen des Videos auf 1080p ein.

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.

HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.

Adjustable Bracket

Size

SPECS

M'TEAM

Modell	MVT-M1880S
Sensorart	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (geringe Ausleuchtung)
DSP	Hi3516CV300
Komprimierungsformat	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Auflösung	1080p 1920 * 1080
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32 Kbps ~ 16 Mbps
Linse	Megapixel HD 2,8 ~ 12mm Objektiv (M12)
Lens Schnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht Schaltersystem	IR-SCHNITT
Audiokomprimierung	ADPCM
WDR	Unterstütze DWDR
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrastverhältnis können durch CMS und eingestellt werden IE Browser
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Videoverlust, Netzwerkkabeltrennung und IP Adresskonflikt
Speicherfunktion	Netzwerkspeicher
Netzwerkprotokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktion	Flash-Prävention, Doppel-Stream, Herzschlag, Passwortschutz
Kommunikationsinterface	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet Ports adaptiv
LED	42 LEDs IR

IR-Abstand	35m
ONVIF	Unterstützung ONVIF 2.4
Leistung	DC 12V / 1A Netzteil oder machen POE auf Verlängerung Videokabel
Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 50 ° C

Paket: MVTEAM Marke Box oder Netural Box oder spezifiziert von Kunde.

Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen an die Wahl der beste Versandart.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen zu ***Kontaktiere uns***.
Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website ***www.mvteamcctv.com*** um Videodemos anzusehen, den Produktkatalog herunterzuladen und technische Artikel zu CCTV zu lesen