

● FEATURES



- 1) Indoor, IR-Bereich: 35 bis 40 m, Konstantstrom-Steuerung, Synchronschalter
- 2) Indoor-Mini 4 "Geschwindigkeitsuntergangs Kamera Pan stufenlos um 360 ° drehen, kippen 90 ° Drehung mit Auto-Flip, Horizontal Speed (0,1 ° ~ 300 ° / s), vertikale Geschwindigkeit (0,1 ° ~ 180 ° / s)
- 3) Built-in 10X automatischen integrierten moduel, bequemer und flexibler Betrieb
- 4) 128 Presets, 4-Tour, 4 Scan, 4 Muster, Uhr-Funktion 8 programmierbare Zonen mit dem editable Titel, voreingestellte Genauigkeit Grad 0,01 °
- 5) in Echtzeit, Temperaturanzeige, Niedertemperatur-geschützten Funktion
- 6) Kundendienst Datenschutz Maskierungszone, 3D-NR
- 7) lightning Design, bieten subtile Blitzschutz
- 8) 1/3 Zoll, sony 238 CMOS 1MP / 720P 10x optischer Zoom ICR

● SPECS



PTZ Specs	
Handbuch Geschwindigkeit	Pfanne(0,2°~300 ° / s)
	Kippen(0,2°~180 ° / s)
Power liefern	DC 12V
Drehung	Pfanne ständig 360 °, kippen 0~90 ° mit Auto-Flip-
Geschwindigkeit Anteil	Als das Länge von Fokus, nach automatische Anpassung das Geschwindigkeit
Preset	128 Preset, Titel kann sein bearbeitet
Auto-Flip-	Kippen nach unten 90 ° ist, mit Auto-Flip- 180 °
Scan	355 ° programmierbar, 4 Scan
Muster	4 Muster, und jeder aufzeichnen Zeit ist nicht Weniger als 180s
Tour	4 Tour, und Geschwindigkeit &mpere; Park Zeit von Presets kann sein Set.
Romote Regelung	RS485

Baud Preis (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ICH WÜRDE Angebot	1-254
Power Verbrauch	6W
Temperatur	-10°C ~ +50°C/ -40°C ~ +60°C über Heizung & mpere; Fans (Optional)
Installation	Mauer Installation, Decke Installation
Netz Gewicht	1.8kg
CAM-SPEC	
Sensor	1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H
	1280 × 720
OPTIK	Optisch x10, Zoom f = 5,1 mm ~ 51mm
Winkel	Ca. 55,2 ° (Weitwinkel) nach (Tele) 3,2 °
Minute Erleuchtung	Farbe : 0,5 Lux . BW : 0.1Lux
S / N (Y Signal)	52dB
Weiß Balance	Auto
ICR	Handbuch/Auto
DNR	Auto / Aus / Niedrig / Mitte / Hoch
HLC	Aus / Am
Defog	Aus / Am
Max Gewinnen	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Vertikal . Horizontal , Vertikal-Horizontal, OFF Wählbar



