

Hauptmerkmale:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M Pixel-full optional Echtzeit, High Definition 1080p
- Das Follow-HD und CVBS Videostandard
- Festobjektiv 6mm (M12)
- Wasserdicht: IP66

- 75- 3 allgemeine Unterstützung im Rahmen der Koaxialkabel Übertragungs-Distanzen ohne Verlust von über 500M

- High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung
- Unterstützung OSD
- IC Übergang, um Tag und Nacht zu erreichen Betrachtungs

- 3. Generation tatsächlich eingeführten verwendeten IR-LEDs und hochauflösende Megapixel-Objektiv, die Kamera Farbwiederherstellung, Bildschärfe, und wurde als eine große Leistung Nachtsicht gekennzeichnet worden.

Anwendungen:

Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und andere Orte, die hochauflösenden Anforderungen gelten.

Beispiel	AH30 bis MVT-
Compression	Kompressionsstandard H.264
Betrieb	Embedded Linux
Bildkodierungssteuer	Bildbearbeitung eingestellt werden, um zu ändern, und befestigen Sie die Strömung und optional werden
Dual-Stream	In jedem Kanal eingestellt
Monitor-Bildqualität	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (Analog DVR)
Bild Dynamische Erkennung	Mehrere Erfassungsbereiche auf jedem Kanal
Video Framerate	25FPS 720P / 25FPS 960H Bund CHI / CHI analogen DVR
Videowiedergabequalität	AHD 720P 100fps, 100fps analogen DVR 16 * 960H
Video-Modus	Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslösung Videomodus
Backup-Modus	Disk, USB-Flash-Laufwerk, USB-Verbrennungen, Netzwerkspeicher und Backup-
Betriebsart	Maus, Fernbedienung, Frontbedien
Lokale Eingangs	Systembetreuer und Passwort
Datensatz speichern	lokale Festplatten und Netzwerk-

Die externe Schnittstelle	Video-Eingang	25FPS 720P / 25FPS 960H Bund CHI / CHI analogen DVR
	Audio-Eingang	1 x Cinch-
	Video-Ausgang	1 * VGA, 1 HDMI *
	Audio-Ausgang	1 * RCA, 1 * HDMI
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	NEIN
	Alarmausgang	NEIN
Hard Drive	Interne Festplatte	1 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4 TB SATA jeweils
Handy-Tracking	Unterstützung für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Macht	12V / 2A	
DV Größe	240 (L) * 260 (W) x60 (H) aa	
Last	2,0 kg (W / O HDD)	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM



