

## Im Freien 6mm Objektiv POE IP-Kamera-Schwachlicht CCTV-Überwachungskamera MVT-M1780S

### H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

### ● FEATURES

MVTEAM

- \* Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, Auflösung bis zu 1080P / 2MP
- \* Super gute Leistung in schlechten Lichtverhältnissen, geringe Beleuchtung unter 0.001Lux
- \* H.265 Kompressionsformat
- \* 3MP 6mm Objektiv (M12), 30m IR Abstand

### Starlight IP-Kamera VS Common Kamera in Schwachlichtumgebung.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds in a dimly lit room. The top feed, labeled 'XVR Common Camera', shows a very dark and grainy image where details are almost completely lost. The bottom feed, labeled 'Starlight IP Camera', shows the same scene with clear, bright colors and sharp details, demonstrating superior low-light performance. Both feeds include a timestamp of 2017-12-14 00:31:22 Thu.

Wenn Sie die tatsächliche Bildqualität der Starlight IP-Kamera sehen möchten, überprüfen Sie bitte die Videoaufzeichnung.

Bitte beachten Sie: Bitte stellen Sie die Bildqualität des Players beim Ansehen des Videos auf 1080p ein.



▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Modell	MVT-M1780S
Sensorart	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (geringe Ausleuchtung)
DSP	Hi3516CV300
Komprimierungsformat	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Auflösung	1080p 1920 * 1080
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32 Kbps ~ 16 Mbps
Linse	Megapixel HD 6mm Objektiv
Lens Schnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht Schaltersystem	IR-SCHNITT
Audiokomprimierung	ADPCM
WDR	Unterstütze DWDR
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrastverhältnis können durch CMS und eingestellt werden IE Browser
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Videoverlust, Netzkabeltrennung und IP Adresskonflikt
Speicherfunktion	Netzwerkspeicher
Netzwerkprotokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktion	Flash-Prävention, Doppel-Stream, Herzschlag, Passwortschutz
Kommunikationsinterface	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet Ports adaptiv
LED	42 LEDs IR
IR-Abstand	35m
ONVIF	Unterstützung ONVIF 2.4
Leistung	DC 12V / 1A Netzteil oder machen POE auf Verlängerung Videokabel
Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Marke Box oder Netural Box oder spezifiziert von Kunde.





Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen an die Wahl der beste Versandart.

**Kontaktiere uns:**

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen zu **[Kontaktiere uns](#)**.

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website **[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)** um Videodemos anzusehen, den Produktkatalog herunterzuladen und technische Artikel zu CCTV zu lesen