

● FEATURES



- 1) Auflösung HD 1024P
- 2) 3M Pixel 6mm Objektiv (M12)
- 3) Unterstützung ONVIF POE
- 4) Unterstützung P2P (Stecker, um zu spielen)
- 5) Nachtsicht 30M
- 6), 1 Jahr Garantie
- 7) mit CE, FCC, RoHS Zertifikate

● SPECS



| Modell | MVT-M4324 |
|------------------------------|--|
| Sensortyp | Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3 "Sony-Sensor |
| Komprimieren Standard | H.264 Hauptprofil, MPEG4, MJPEG |
| Main Stream | 1280 * 1024 bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Verschlusszeit | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s |
| Video-Kompression | 32kbps ~ 16Mbps |
| Linse | 3M Pixel 6mm Objektiv |
| Linsenschnittstellentyp | (M12) |
| Tag und Nacht Schaltersystem | IR-CUT |
| Audio Compression | ADPCM |
| Minimale Beleuchtung | 0,05 Lux @ Farbe, 0.01Lux B / W |
| Bildeinstellung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast-Verhältnis von CMS und IE-Browser eingestellt werden |
| Intelligentes Alarm | Bewegungserfassungs, Videoverlust, Netzwerkkabel Abschaltung und IP-Adressenkonflikt |
| Speicherfunktion | Netzwerkspeicher |
| Netzwerk-Protokoll | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Allgemeine Funktions | Flash-Prävention, Doppelstrom, Herzschlag, Passwortschutz |
| Kommunikationsschnittstelle | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv |
| LED | LED-Array der 3. Generation |
| IR-Abstand | 30m |
| IP-Grad | |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

