

## ● FEATURES



- (1) Auflösung HD 720p
- (2) 2,8-12 mm Objektiv
- (3) Support für POE
- (4) Unterstützung P2P (Stecker zu spielen)
- (5) Nachtsicht 30 M
- (6) 1 Jahr Garantie
- (7) mit CE, FCC, RoHS Zertifikate

## ● SPECS



Modell	MVT-M2720
Sensortyp	Hi3518E + OV9712, 1/3" Sony-sensor
Standard zu komprimieren	H. 264 Main Profile, MPEG4, MJPEG
Main-Stream	1280*720@30fps
Verschlusszeit	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Video-Kompression	32 KBit/s ~ 16Mbps
Objektiv	3M Pixel 2,8 ~ 12 mm Objektiv
Objektiv-Schnittstellentyp	(CS)
Tag und Nacht Switch-system	IR-CUT
Audio-Kompression	ADPCM
Minimale Beleuchtung	0,05 Lux @Color, 0,01 Lux s/w
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrast-Verhältnis von CMS und IE Browser eingestellt werden
Intelligente alarm	Bewegungserkennung, Videoverlust, Trennung vom Netzwerk Kabel und IP-Adressenkonflikt
Memory-Funktion	Netzwerkspeicher
Netzwerkprotokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktion	Blitz-Prävention, Stream, Herzschlag, Passwort-Schutz
Kommunikations-Schnittstelle	1CH RJ45, 10 / 100M Ethernet ports adaptiv
LED	30pcs leds
IR Reichweite	30m
IP-Klasse	

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



## ● EXHIBITIONS

