FEATURES

Principales características:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M píxeles opcional en tiempo real completo, de alta definición 1080P
• El seguimiento de alta definición y estándar de vídeo CVBS
• 6mm lente fija (M12)
• Grado impermeable: IP66

• 75- 3 apoyo general en virtud de la distancia de transmisión de cable coaxial sin pérdida de más de 500M

• Conexión de alta velocidad, larga distancia, transmisión en tiempo real
• OSD Soporte
• transición IC, para llegar el día y la noche de visión

• 3ª generación realmente importadas LED utilizados IR y lente de megapíxeles de alta resolución, esta cámara restauración del color, definición de imagen, y ha aparecido como una visión gran noche rendimiento.

Aplicaciones:
Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución.

SPECS

Modelo	MVT-AH74A	MVT-AH74B
Sensor	1/4 "PixelPlus CMOS 1,0 M / 720P OV9712 + NVP2431H	SONY238 + NVP2431H
SEÑAL	PAL / NTCS	
Salida de vídeo	HD-AHD / CVBS	
Píxeles efectivos	1,280 (H) * 720 (V)	1,280 (H) * 1,024 (V)
Min.Illumination	0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W	
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Vídeo Frecuencia	1280 × 720 @ 50 fps;1280 × 720 @ 60 fps	1280 × 1024 @ 50 fps;1280 × 1024 @ 60 fps
Sincronización	Interna	
Salida de vídeo	Salida de vídeo de alta definición BNC HDAHD / CVBS de 1 canal	
BLC	opcional	
OSD	opcional	
AWB	Automática / manual / día / noche	
Día Noche	Auto (ICR) / Color / B / W	
Distancia de transmisión	Más de 500 metros a través de 75-3 de cable coaxial	

Fuente de alimentación	DC 12V ± 10%
Ambiente de trabajo	-30 ° C ~ + 60 ° C / Menos de 95% de humedad relativa (sin condensación)
Consumo de energía	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS