

● FEATURES



- 1) Resolución HD 1080P
- 2) Lente 8mm
- 3) ayuda Onvif, POE
- 4) Apoyo P2P (Plug jugar)
- 5) 50M de visión nocturna
- 6) Garantía 1 año
- 7) con el CE, certificados FCC, RoHS

● SPECS



| Modelo | MVT-M7380 |
|---|--|
| Tipo de sensor | Hi3516C + SONY IMX222,1 / 3 "sensor de Sony |
| Comprimir estándar | H.264 perfil principal, MPEG4, MJPEG |
| Corriente Principal | 1080P PAL@ 25fps |
| Velocidad de obturación | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s |
| La compresión de vídeo | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M Píxeles 2.8 ~ 12mm lente |
| Lente Tipo de interfaz | (CS) |
| Sistema de Día y el interruptor de la noche | IR-CUT |
| Compresión Audio | ADPCM |
| Iluminación mínima | 0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W |
| Ajuste de imagen | Saturación, brillo, relación de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y el conflicto de direcciones IP |
| Función de memoria | Almacenamiento en red |
| Protocolo de red | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Función general | Flash prevención, doble flujo, ritmo cardíaco, la protección de contraseña |
| Interfaz de comunicaciones | 1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente |

| | |
|---------------------|--------------------|
| LED | Array 2pcs llevado |
| IR distancia | 50m |
| IP Grado | |

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

