## FEATURES

### Características:

1. Cámara impermeable 1MP Red HD
2. Con 3MP lente HD
3. Función P2P, detección de movimiento, FTP
Reproducción remota 4. Teléfono móvil y grabar
5. Con la entrada de audio y puerto de salida
6. 1 año de garantía
7. Con CE, certificados FCC, RoHS
8. POE Opcional

## SPECS

| | |
|---|---|
| **Modelo** | MVT-M6220 |
| **Tipo de sensor** | Hi3518C + OV9712,1 / 4 "sensor CMOS |
| **Comprimir estándar** | H.264 perfil principal, MPEG4, MJPEG |
| **Corriente Principal** | 1280 * 720 @ 30fps |
| **Velocidad de obturación** | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s |
| **La compresión de vídeo** | 32Kbps ~ 16Mbps |
| **Lente** | 3M Píxeles 2.8-12mm Lente |
| **Lente Tipo de interfaz** | (M12) |
| **Sistema de Día y el interruptor de la noche** | IR-CUT |
| **Compresión Audio** | ADPCM |
| **Iluminación mínima** | 0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W |
| **Ajuste de imagen** | Saturación, brillo, relación de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE |
| **Alarma inteligente** | Detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y **IP** conflicto de dirección |
| **Función de memoria** | Almacenamiento en red |
| **Protocolo de red** | P2P, RTP, RTSP, TCP /**IP**, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| **Función general** | Flash prevención, doble flujo, protección de contraseña |
| **Interfaz de comunicaciones** | 1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente |
| **LED** | 42pcs leds |
| **IR distancia** | 35m |
| **IP Grado** | IP66 |

## PRODUCT PICTURE

**IP Cámara de vídeo de demostración**

(asegúrate de que tienes acceso a YouTube)

**Para más información sobre AHD Productos Bienvenido a visitar PF**