# Probador AHT50 de la cámara CCTV de 5MP 4MP AHD TVI CVI CVBS 4-in-1



• FEATURES M'TEAM

#### ¿Qué se puede hacer con un probador CCTV de 5MP?

- 1- Prueba 5MP AHD / TVI cámaras
- 2- Prueba de cámaras 4MP, 3MP, 2MP, 1MP AHD / TVI / CVI
- 3- Prueba de cable de red
- 4- prueba coxial AHD
- 5- Iluminación LED de emergencia
- 6- Alimentación para cámaras CCTV (DC 12V / 1A)
- 7- Energía para teléfono monile (DC 5V / 1A)

| Prueba de video                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Sistema de vídeo                     | NTSC / PAL reconoce automáticamente   |  |  |
| Nivel de video                       | 1VPP  |  |  |
| Pantalla de visualización            | Resolución de 4.3inch LCD 480 * 272, color 64K  |  |  |
| Ajuste de pantalla                   | Brillo de la pantalla de video, contraste,<br>saturación del color ajustable, brillo de la<br>retroiluminación de la pantalla LCD ajustable |  |  |
| Entrada / salida de video            | 1 canal BNC Video IN  |  |  |
| HD AHD Test                          |   |  |  |
| Formato de señal<br>SD               | NTSC, PAL   |  |  |
| Señal de video HD                    | HD AHD, TVI, CVI, CVBS  |  |  |
| Resolución                           | D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP  |  |  |
| Nivel de señal                       | 1Vpp  |  |  |
| Salida de potencia                   | Salida de potencia de 12V   |  |  |
| Salida de potencia                   | Salida de potencia temporal 12V 1A DC   |  |  |
|                                      | Salida USBX1 5V1A   |  |  |
| Prueba de audio                      |   |  |  |
| Prueba de audio                      | Entrada de señal de audio, y se reproduce en el altavoz interno   |  |  |
| Fuente de alimentación               |   |  |  |
| Fuente de<br>alimentación<br>externa | DC 5V (2A)  |  |  |
| Bateria cargada                      | Batería incorporada del li-polímero 3.7V, capacidad 2600mAh   |  |  |
| Cargar                               | Tiempo de carga 3-4 horas Tiempo de carga<br>de la batería 8 horas  |  |  |
| Funciones de ahorro de energía       | Bajo consumo de energía, apagado<br>automático, visualización en tiempo real del<br>nivel de la batería                                     |  |  |
| Ajustes del sistema                  |   |  |  |
| Ajustes de idioma                    | Chino, usuario inglés seleccionable   |  |  |
| Apagado automático                   | Deshabilitar / 5-60 minutos   |  |  |
| Prueba de cable                      |   |  |  |

| prueba de cable                        | Pruebe cualquiera de los dos o más cables de<br>la pantalla Muestra la secuencia de conexión<br>y el número de control remoto |
|--|---|
| Luz LED                                | 1 * 35mil luz LED   |
| Ambiente de trabajo y especificaciones |   |
| -20°C + 70°C                           |   |
| 30% -90% Rh                            |   |

#### **PRODUCT PICTURE**



### **AHD TESTER**





# **Buttons and Interfaces**





# **Package**





# **Accessories**



### ● FACTORY & OFFICE M'T≣∧M













#### EXHIBITIONS

### M'TEAM



#### **Contáctenos:**

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a <u>Contáctenos</u>. Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada. Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial <u>www.mvteamcctv.com</u> para ver <u>demostraciones de video,descargar catálogo de productos y leer <u>Artículos técnicos CCTV</u>.</u>