

Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo	MVT-D4341O	MVT-D4341Z	MVT-D4351E
Pixel Activo	P: 720 (H) x 576 (V) N: 720 (H) x 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Resolución	600TVL	700TVL	700TVL
Salida de video	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)
SYNC		Interna	
Sensor	PC7030	PC3089	P: ICX811AK N: ICX810AK
Iluminación mínima	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama de ajuste	0.45	0.45	0.45
Eléctrico Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC cerrado)	48dB (min) (AGC cerrado)	48dB (min) (AGC cerrado)
DNR	-	-	2D-DNR

AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / Usuario1 / USUARIO2 / ANTI CR / MANUAL DE EMPUJE LOCK /
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ENCENDIDO APAGADO
OSD	-	-	SÍ
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ENCENDIDO APAGADO
D-Zoom	-	-	-
-IR inteligente	-	-	ENCENDIDO APAGADO
Día Noche	-	-	Auto, Color, B / W, Ext1, Ext2
Movimiento Detección	-	-	4 áreas opcional
Idioma	-	-	8 clases
Poder Disipación	50mA	50mA	80mA
Entrada de alimentación	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operación La temperatura	Temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad menos de 85% RH	Temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad menos de 85% RH	Temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad menos de 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

