

● FEATURES



- 1) resolución HD 720p
- lente de 6 mm
- 2) soporte Onvif, POE
- 3) soporte P2P (enchufe para jugar)
- 4) de visión nocturna 30 M
- 5) 1 año garantía
- 6) con el CE, FCC, certificados de RoHS

● SPECS



Modelo	MVT-M7020
Tipo de sensor	Hi3518E + OV9712, sensor CMOS de 1/3"
Compresa standard	Perfil principal H.264, MPEG4, MJPEG
Corriente principal	H.264
Velocidad de obturación	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compresión de vídeo	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M píxeles lente de 6mm
Interfaz tipo de lente	(CS)
Sistema de interruptores de día y de noche	IR-CUT
Compresión de audio	ADPCM
Iluminación mínima	@Color lux 0,05, 0,01 Lux B/N
Ajuste de imagen	Saturación, brillo, proporción de contraste se puede ajustar por CMS y IE el navegador
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida video, desconexión del cable de red y conflicto de dirección IP
Función de memoria	Almacenamiento en red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Flash-prevención, corriente, del latido del corazón, protección de contraseña
Interfaz de comunicación	1CH RJ45, 10 / 100M ethernet puertos adaptante

LED	1pcs de 3ª generación led array
IR a la distancia	30m
Grado del IP	-

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



