

**Principales características:**

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

**Lugares de aplicación**

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo	MVT-R7041N	MVT-R7051A
Pixel Activo	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Resolución	800TVL	900TVL
Salida de video	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)
SYNC	Interno	Interno
Sensor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Mínimo Iluminación	0.01Lux	0.05Lux
Gama de ajuste	0.45	0.45
Eléctrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Obturador		

S / N Ratio	48dB (min) (AGC cerrado)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / Usuario1 / USUARIO2 / ANTI CR / MANUAL DE EMPUJE LOCK /
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ENCENDIDO APAGADO
OSD	-	SÍ
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Bajo / Midlow / Mediados / Midhigh / Alto
HLC	-	ENCENDIDO APAGADO
D-Zoom	-	1 a 256
-IR inteligente	-	ENCENDIDO APAGADO
Día Noche	-	Auto, Color, Ext
Movimiento Detección	-	4 áreas opcional
Idioma	-	8 clases
Poder Disipación	50mA	120mA
Entrada de alimentación	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operación La temperatura	Temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad menos de 85% RH	Temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad menos de 85% RH

● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



● EXHIBITIONS

