

## Sistema sin hilos de la cámara de 8CH 720P Best NVR con 12.5 "pantalla del LCD (MVT-K08B)

### Wireless NVR Kit (MVT-K08B)



- Full HD
- Multi users
- wireless
- Alarm
- Remote monitoring
- Motion detection

### Wireless 720P bullet IP Camera

- \* 1.0M/720P wireless IP camera
- \* with IR CUT
- \* 3.6mm Lens
- \* 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- \* Waterproof IP66



### Especificaciones:

Inalámbrico NVR Especificaciones		
Operando Sistema	Incrustado Linux OS	
Entrada AV (audio / video)	Red Vídeo	8CH
	Red vídeo entrada Banco amplio	20Mbps
AV (audio Video) salida	HDMI entrada	1ch, resolución: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Especificación	Vídeo Resolución	720P / 960P
	Reproducción sincronizada	8CH

Vídeo Controlar	Captura de video modo	Maual, Tiempo, Movimiento
	Reproducción modo	Real Tiempo, rutina, evento
	Apoyo	USB apoyo
Difícil Disco	Tipo	1 * SATA interfaz
	Max Capacidad	4TB a más para cada
Externo Interfaz	Red Interfaz	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WIFI interfaz
	USB Interfaz	3 USB 2,0
Red Controlar	Protocolo	UPnP (Reproducción y enchufe), SMTP (correo electrónico Sobrevivir), PPPoE (marcar), DHCP (Automáticamente obtener un IP dirección), Etc ...
Otros	Poder	DC12V3A
	Poder Consumo (W)	≤ 5W (Sin HDD)
	Funcionar Temperatura (DO)	-10°C~ + 55°C
	Trabajando Humedad (%) RH	10% ~ 90%
	tamaño	257 mm (W) x 210 mm (V) x 45 mm (H)
	Peso (excluyendo HDD)	≤1Kg

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defnition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

### Preguntas Frecuentes:

Q1- Si el kit inalámbrico incluye disco duro?

A1: El kit viene con todos los accesorios necesarios excepto el disco duro, También podemos proporcionar el disco duro para el cliente, si usted necesita, apenas déjenos saben libremente.

Q2- Si la red de apoyo del sistema de seguridad y la vista remota del teléfono móvil?

A2: Sí, puede apoyar la función de la red. Usted puede visión remota la imagen de la cámara de dondequiera

en el Mundo por computadora (navegador IE y software cliente) y smartphone como: iPhone, Android, etc.

La aplicación de vista de teléfono móvil es ESEENET +, más detalles se pueden encontrar en nuestro weblink

[¿Cómo ver el kit inalámbrico NVR remoto en el teléfono móvil?](#)

Q3- ¿Cuál es la distancia máxima entre el NVR y la cámara

A3: El sistema inalámbrico es un sistema cerrado, la señal es de NVR a la cámara, acerca de Distancia, teóricamente, 100m en espacio abierto y 30m de barrera transmiten la distancia. Pero la

práctica

La distancia dependerá de su entorno.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

Envío: Basado en sus demandas para elegir la mejor manera del envío.

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)