empresas de la bóveda del CCTV cámara AHD en busca de distribuidores (MVT-AH35)

FEATURES

caracteristicas:

• 1,0 M / 1.3M / 2.0M píxel completo en tiempo real opcional, más alta resolución 1080P
• HD y seguimiento estándar de vídeo CVBS
• 3,6 mm (M12) fija la lente
• Distancia de transmisión de apoyo por encima 500M en virtud de General Cable coaxial de 75- 3 sin pérdida
• Conexión de alta velocidad, de larga distancia, transmisión en tiempo real
• menú OSD apoyo
• con la conmutación ICR, para lograr la vigilancia día y noche
• Se utiliza realmente importada tercera generación de LEDs IR y megapíxeles lente de alta definición, estas cámaras se han ofrecido como un gran rendimiento en la restauración del color, nitidez de la imagen y la visión de la noche.

Lugares del uso:

Aplicar a las financieras, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de requerimiento de alta definición.

Especificaciones:

MVT-AH35A	IR Prueba de vandalismo Cúpula cámaras, con 3,6 mm (M12) lente 12pcs × Φ5 IR leds 10m IR distancia	1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0 M, con IR CORTAR
MVT-TAH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0 M, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Cámara
MVT-AH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1,0 M, Baja Iluminación, con IR CORTAR
MVT-AH35T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M, con IR CORTAR
MVT-AH35B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M, con IR CORTAR
MVT-AH35R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2,0 M, con IR CORTAR
MVT-AH35P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2,0 M, con IR CORTAR

Imágenes:

▼Installation View M'TEAM

▼Front View M'TEAM

▼Side View M'TEAM

▼Bottom View M'TEAM

▼2MP AHD Camera image outdoor

▼2MP AHD Camera image Indoor

CCTV Camera Production Flow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Soldering

Assembling

Camera Test 1

Camera Test 2

Waterproof Test


Ageing Test

Packing

Ready for shipping

Packages

Si tiene alguna consulta o pregunta, recepción para Contáctenos.