

Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos,

fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo	MVT-D2841O	MVT-D2841Z	MVT-D2851E
Pixel Activo	P: 720 (H) x 576 (V)	728 * 488	P: 976 * 582
	N: 720 (H) x 487 (V)		N: 976 * 494
Resolución	600TVL	700TVL	700TVL
Salida de video	1,0 Vp-p señal compuesta	1,0 Vp-p señal compuesta	1,0 Vp-p señal compuesta
	(75 ohmios)	(75 ohmios)	(75 ohmios)
SYNC	Interno		
Sensor	PC7030	PC3089	P: ICX811AK
			N: ICX810AK

Mínimo	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Iluminación			
Gama de ajuste	0.45	0.45	0.45
Eléctrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Obturador	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC cerrado)	48dB (min) (AGC cerrado)	48dB (min) (AGC cerrado)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / Usuario1 /
			USUARIO2 / ANTI CR /
			MANUAL DE EMPUJE LOCK /
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ENCENDIDO APAGADO
OSD	-	-	SÍ
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ENCENDIDO APAGADO
D-Zoom	-	-	-
-IR inteligente	-	-	ENCENDIDO APAGADO
Día Noche	-	-	Auto, Color,
			B / W, Ext1, Ext2
Movimiento	-	-	4 áreas opcional
Detección			



