

## Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

## Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

| Modelo             | MVT-D2841N                              | MVT-D2851A                              |
|--------------------|---|---|
| Pixel Activo       | 976 * 496                               | P: 976 * 582<br>N: 976 * 494            |
| Resolución         | 800TVL                                  | 900TVL                                  |
| Salida de video    | 1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios) | 1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios) |
| SYNC               | Interno                                 | Interno                                 |
| Sensor             | PC1099                                  | P: ICX811AK<br>N: ICX810AK              |
| Iluminación mínima | 0.01Lux                                 | 0.05Lux                                 |
| Gama de ajuste     | 0.45                                    | 0.45                                    |
| Eléctrico          | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s                | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s                |
| Obturador          | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s               | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s               |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| S / N Ratio                 | 48dB (min) (AGC cerrado)                                  | 52dB (min)  |
| DNR                         | -   | 3D-DNR  |
| AWB                         | AUTO  | ATW / PUSH / Usuario1 /<br>USUARIO2 / ANTI CR /<br>MANUAL DE EMPUJE<br>LOCK / |
| AGC                         | AUTO  | AUTO  |
| BLC                         | -   | ENCENDIDO APAGADO   |
| OSD                         | -   | SÍ  |
| D-WDR                       | -   | -   |
| SWDR                        | -   | OFF / Bajo / Midlow /<br>Mediados / Midhigh / Alto                            |
| HLC                         | -   | ENCENDIDO APAGADO   |
| D-Zoom                      | -   | 1 a 256   |
| -IR inteligente             | -   | ENCENDIDO APAGADO   |
| Día Noche                   | -   | Auto, Color, Ext  |
| Movimiento<br>Detección     | -   | 4 áreas opcional  |
| Idioma                      | -   | 8 clases  |
| Poder<br>Disipación         | 50mA  | 120mA   |
| Entrada de<br>alimentación  | DC12V ± 1V  | DC12V ± 1V  |
| Operación<br>La temperatura | Temperatura -10 °C ~ 60<br>°C, Humedad<br>menos de 85% RH | Temperatura -10 °C ~ 60<br>°C, Humedad<br>menos de 85% RH                     |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

