

China al por mayor de la fábrica 1080P 10X Zoom 4 "cámara de interior Mini IP PTZ (MVT-NI502)

● FEATURES

MVTEAM



**IP PTZ Camera Automatic
cruise settings via CMS**
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08

SPEC CÁMARA	
Sensor	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
Ángulo	68 ° / 6,7 ° (Wide-Tele)
Lente	longitud focal 5.1-51mm
Enfocar	Zoom óptico de 10x
Min. Iluminación	0.02LUX
Iris	Auto
balance de blancos	Auto / Manual / interior / exterior
control de IRCF	* Auto / Manu (suave)
Longitud del foco	~ 1,0 m (tele) ~ 0,01 m (ancho)
Proceso de señal	HIS3516C
balance de blancos	* Auto / Manu (R Gain / Ganancia B, Nivel: ARRIBA ABAJO ~)
control de IRCF	* Auto / Manu (suave)
Especificación	
DSP	3516C + OV2715
gama de infrarrojos:	25m ~ 35m
Ethernet	10 Base-T, / 100Base-TX, conector RJ45
Marco	25/30 fps
compresión de la imagen	H.264 / MJPEG
dual stream	Apoyo
de Onvif	Onvif de 2.4 Ver.
protocolos	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
manual de velocidad	Pan (0.2 ° ~ 200 ° / s) Inclinación (0,2 ° ~ 100 ° / s)
velocidad preestablecida	200 ° / S
Rotación	Continuamente 360 °; inclinación de 0 ~ 90 ° con auto-flip

Proporción de velocidad	longitud focal de la adaptación / velocidad orientado al ser humano,
Programar	128 preestablecido, título se puede corregir
Auto-flip	Inclinación hacia abajo de 90 °, con Auto-flip 180 °
Escanear	355 ° programable, 1 ciclo
Patrón	1 patrones, tiempo y velocidad se pueden ajustar
OSD	Incorporado
Intimididad	Apoyo
Temperatura	-20 °C ~ + 60 °C
Humedad	0 ~ 95% (sin condensación)
grado de protección	IP66, a prueba de rayos, sobretensiones a prueba
El consumo de energía	DC12V / 24W (IR encendido)
Peso neto	2,5 kg

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contáctenos:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestra página web oficial www.mvteamcctv.com.