

FEATURES



1. cámara económica de Seguridad
2. Buena calidad de imagen y precio barato
3. Ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play
5. avanzada de software CMS apoyar vista remota 3G

SPECS



Modelo	MVT-R7041N	MVT-R7051A
Activo Pixel	976 * 496	P: 976 * 582
		NORTE: 976 * 494
Resolución	900TVL	800TVL
Vídeo Sale	1,0 Vp-p Compuesto Señal (75 ohmios)	1,0 Vp-p Compuesto Señal (75 ohmios)
SYNC	Interna	Interna
Sensor	PC1099	P: ICX811AK
		NORTE: ICX810AK
Mínimo	0.01Lux	0.05Lux
Iluminación		
Gama ajustar	0.45	0.45
Eléctrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Shutter		
S / N Proporción	48dB (min) (AGC cerrado)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / Usuario1 /
		USUARIO2 / ANTI CR /
		MANUAL / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ENCENDIDO APAGADO
OSD	-	Sí
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Bajo / Midlow /
		Mediados / Midhigh / Alto
HLC	-	ENCENDIDO APAGADO
D-Zoom	-	1 a 256
-IR inteligente	-	ENCENDIDO APAGADO
Día Noche	-	Auto,Color,Ext
Movimiento	-	4 áreas opcional
Detección		
Idioma	-	8 tipos
Poder	50mA	120mA
Disipación		

Poder Entrada	DC12V $\pm$ 1V	DC12V $\pm$ 1V
Operación La temperatura	La temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad Menos que 85% RH	La temperatura -10 °C ~ 60 °C, Humedad Menos que 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs $\times$ Φ 5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Para más información sobre los productos analógicos recepción para visitar PF