

● FEATURES



- 1) Resolución HD 1024P
- lente de 6 mm 2) (CS)
- 3) soporte Onvif, POE
- 4) soporte P2P (enchufe para jugar)
- 5) de visión nocturna 30 M
- 6) 1 año garantía
- 7) con el CE, FCC, certificados de RoHS

● SPECS



Modelo	MVT-M2824C
Tipo de sensor	Hi3518E + Aptina130, sensor CMOS de 1/3"
Compresa standard	Perfil principal H.264, MPEG4, MJPEG
Corriente principal	1280*1024@30fps
Velocidad de obturación	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compresión de vídeo	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M píxeles lente de 6mm
Interfaz tipo de lente	(CS)
Sistema de interruptores de día y de noche	IR-CUT
Compresión de audio	ADPCM
Iluminación mínima	@Color lux 0,05, 0,01 Lux B/N
Ajuste de imagen	Saturación, brillo, proporción de contraste se puede ajustar por CMS y IE el navegador
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida video, desconexión del cable de red y conflicto de dirección IP
Función de memoria	Almacenamiento en red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Flash-prevención, corriente, del latido del corazón, protección de contraseña
Interfaz de comunicación	1CH RJ45, 10 / 100M ethernet puertos adaptante
LED	36pcs LED

IR a la distancia	30m
Grado del IP	IP66



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



