
HD CCTV Tester Monitor de 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI Cámara Tester de video con pantalla LCD de 5 pulgadas

What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting





FEATURES

MYTEAM

- * 5 "TFT Pantalla LCD HD
- * Resolución: 800 * 480
- * Menú OSD multilingüe
- * El brillo de la pantalla / contraste / saturación de color es ajustable
- * Potencia de salida: DC 12V / 1A para cámaras AHD, TVI, CVI;

Salida de alimentación DC 5V / 1A para iluminación de emergencia LED y carga de teléfonos móviles

- * Batería de iones de litio 2600MAH incorporada
- * Prueba de cámaras AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) basadas en cable coaxial
- * Prueba de prueba PTZ RS485
- * Funciones avanzadas: HD Video Test; Display PAL / NTSC; Prueba de audio; Prueba de cable de red
- * Admite entrada HDMI 1.0, entrada VGA para conectar DVR
- * Soporta salida BNC

SPECS



| Prueba de video | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de | |
| vídeo | NTSC / PAL (auto adaptable) |
| Nivel de video | 1VPP |
| Pantalla de visualización | Resolución de 5 pulgadas LCD 800 * 480 |
| Ajuste de pantalla | Pantalla de video brillo, contraste, saturación de color ajustable |
| Entrada / salida de video | Entrada HDMI 1.0 / VGA / BNC; Salida BNC de 1 canal |
| Prueba de cámara / VGA / HDMI | |
| Formato de señal SD | NTSC, PAL |
| Señal de video HD | HD AHD, TVI, CVI, CVBS |
| Resolución | D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP |
| Prueba de VGA / HDMI | Admite la entrada de video VGA / HDMI 1.0 para conectar el DVR, alcance de resolución máxima de 1920x1080. |
| Salida de potencia | |
| Salida de potencia | DC 12V / 1A para cámaras |
| | USBX1 DV 5V / 1A |
| Prueba de audio | |
| Prueba de audio | Entrada de señal de audio, y se reproduce en el altavoz interno. |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación externa | DC 5V (1A) |
| Bateria cargada | Batería incorporada 18650 2600mAh X 2 |
| Cargar | Tiempo de carga 3-4 horas Tiempo de carga de la batería 11 horas |
| Características de ahorro de energía | Ahorro de energía, indicador de capacidad de batería. |
| Ajustes del sistema | |
| Configuraciones de idioma | Chino, inglés seleccionable por el usuario |
| Apagado automático | Desactivar / 5-60 minutos |
| Prueba de cable | e |
| Probador de cable UTP | Monitor UTP Cable conexión estado, cable tipo y la secuencia de cables como bien como leer la número de la prueba caja. |
| Controlador PTZ | RS485, compatible con los protocolos PELCO-D / P. Velocidad de transmisión: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps |
| Ambiente de trabajo y especificaciones | |
| Temperatura de trabajo | -10 °C ~ + 50 °C |
| Humedad de trabajo | 30% ~ 90% |

CCTV Tester







Buttons & Ports





Package & Accessories





• FACTORY & OFFICE M'TEAM













EXHIBITIONS

M'TEAM



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial <u>www.mvteamcctv.com</u> para ver <u>demostraciones de video,descargar</u>

catalogo de producto y leer Artículos técnicos de CCTV.